

ACZENT LAGER- & WERKSTATTREGALE

Unsere Aczent-Regale für Lager und Werkstatt sind trotz einfacher und schneller Montage äußerst stabil. Sie sind ein- oder beidseitig nutzbar und beliebig zu erweitern. Daher eignen sie sich auch hervorragend zum Aufbau mehrgeschossiger Regalanlagen und Doppelregalen.

Mit verschiedenen Belastungsstufen und Fachböden in drei erhältlichen Breiten lassen sich so Regalsysteme für die unterschiedlichsten Anforderungen generieren.



HÖHEN:
1.800 mm
2.000 mm
2.300 mm
2.500 mm
3.000 mm
4.000 mm
4.500 mm
5.000 mm
6.000 mm
7.000 mm
7.500 mm

TIEFEN:
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm

BREITEN:
750 mm
1.000 mm
1.300 mm

VORTEILE

- einfache und schnelle Montage durch **voll steckbares System**
- Fachböden **bis 150 kg Fachlast**: einzigartige **Kantenhöhe von 25 mm**
- Fachböden: im Raster **von 25 mm in der Höhe** verstellbar (optimale Raumnutzung)
- Fachböden mit **Fachlasten 85 kg, 150 kg, 250 kg oder 330 kg** erhältlich
- **vielfältiges Zubehör** zur anwendungsbezogenen Optimierung der Regale

NUTZEN

- schneller Aufbau durch **vollsteckbares Aufbau-System**
- **einseitig und beidseitig** nutzbar
- **Anschlagleisten** (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen

VARIANTEN

vollsteckbares System u. a. variabel für:

- Eckregale
- Kleinteileregale
- Schrägbodenregale
- Kanbanregale
- Kombibodenregale
- Flügeltürschränke

ACZENT LAGER- & WERKSTATTREGALE

Unsere **Aczent-Regale** für Lager und Werkstatt können auch als **Doppelregale** genutzt werden. Das hat den Vorteil, dass sich das Lagervolumen auf kleinem Raum vergrößert.

Die Regale können ideal durch „Rücken-an-Rücken“ aufgestellt und baulich fest miteinander verbunden werden. Dabei ist eine hohe Aufbauflexibilität auf Grund der verschiedenen Fachtiefen und –breiten gegeben.



HOHEN:
1.800 mm
2.000 mm
2.300 mm
2.500 mm
3.000 mm
4.000 mm
4.500 mm
5.000 mm
6.000 mm
7.000 mm
7.500 mm

BREITEN:
750 mm
1.000 mm
1.300 mm

TIEFEN:
2 x 300 mm
2 x 400 mm
2 x 500 mm
2 x 600 mm
2 x 800 mm
2 x 1.000 mm



Verbindung der Einzelregale

Durch ein Anschlussblech werden die Kreuzstreben angebracht und die T-Profile direkt aneinander montiert.

VORTEILE

- Fachböden im Raster von **25 mm** in der Höhe verstellbar
- baulich **fest miteinander** verbunden
- Höhen von **1.800 bis 7.500 mm** erhältlich
- Regalzeilen „Rücken-an-Rücken“

NUTZEN

- **großes Lagervolumen** auf kleiner Fläche
- **schneller Aufbau** durch einfaches Stecken der Fachböden
- Erhöhung der Feldlast durch **zusätzliche Tiefenriegel** möglich
- **einfaches Ausrichten** durch Spannschlösser
- **Aussteifung** durch Kreuzstreben oder Längenriegel