

NEUTRALISATIONSANLAGE bomat-CleanTec[®] RNA-WT1-800 / 1500



RNA-WT1-1500
50 x 30 x 23 cm
(LxBxH)



Trommel RNA-WT1-1500



RNA-WT1-800
32 x 20 x 21 cm (LxBxH)

Jetzt mit neuer patentierter **Walzentechnik**
und verbesserter **Leistung** geprüft nach **DVGW VP 114**.

Einsetzbar für Anlagen bis 800 kW bzw. 1.500 kW Feuerungsleistung.

Die Highlights unserer RNA-WT1-800 und RNA-WT1-1500:

- **Neutralisationsleistung:**
bomat-CleanTec[®] RNA-WT1-1500: ca. 50.000 ltr./Kartusche
bomat-CleanTec[®] RNA-WT1-800: ca. 30.000 ltr./Kartusche
(abhängig von der Zusammensetzung des Kondensates)
- Für Kondensate aus Öl- und Gasfeuerungen, BHKW und Biomasse
- Sehr einfache Wartung durch Kartuschenwechsel und problemlose Entsorgung des Wartungsmaterials
- Keine Verschlammung des Neutralisationsgranulates durch Selbstreinigung
- Effizient und platzsparend
- Geringe Stromkosten: ca. 5 € pro Jahr (je nach Laufzeit)
- Geringes Gewicht
- Vorfiltration mit Aktivkohle bei bomat-CleanTec[®] RNA-WT1-1500
- Drehzahl und Laufzeit der Trommel individuell einstellbar
- EMV geprüft
- DVGW VP 114 geprüft



Aktivkohlevorfiltration bei
bomat-CleanTec[®] RNA-WT1-1500

BOMAT Heiztechnik GmbH

Zum Degenhardt 49
88662 Überlingen

T +49(0)7551.80 9970
F +49(0)7551.80 9971

info@bomat.de
www.bomat.de

Ein Unternehmen
der puren-Gruppe 

MADE IN
GERMANY

