



Corlo M2-T Doppel-Taster, schwarz/Chrom matt



Corlo P1 RF Einfach-Solartaster, schwarz/schwarz matt



Corlo Touch KNX, weiß/weiß matt



Corlo M1-T Einfach-Taster, weiß/Chrom matt



Corlo Touch KNX WL, schwarz/schwarz matt



Corlo M1-T Einfach-Taster, schwarz/Chrom glanz



Corlo M2-T Doppel-Taster, weiß/Chrom glanz



Corlo Steckdose, weiß/weiß matt



Corlo Touch KNX

elsner®
elektronik

SYSTEM CORLO für **KNX**

SYSTEM CORLO

Hochwertige Materialien und elegantes Design

Echtglas-Flächen und Metallrahmen machen Bediendisplays, Taster und Steckdosen des System Corlo zu Schmuckstücken für hochwertige Interieurs.

CORLO PASST SICH DEM RAUM AN

Die Rahmen des System Corlo gibt es matt oder glänzend verchromt, weiß matt und schwarz matt. Sonderlackierungen für ein individuelles Innenraumkonzept sind möglich. Weitere Farbakzente setzt die einstellbare Ambientebeleuchtung des Displays Corlo Touch KNX. Display, Taster und Steckdose sind mit weißen oder schwarzen Glasflächen erhältlich.

CORLO IST EINFACH ZU INSTALLIEREN

Die Komponenten des Systems werden über einer Standard-Gerätedose installiert. Rahmen gibt es in Ein-, Zwei- oder Dreifach-Ausführung. Die Funk-Taster Corlo P RF können mit speziellen Rahmen Corlo Plan ohne Dose direkt auf der Wand installiert werden.



German Design Award
NOMINEE 2014



product design award
2014



interior innovation award
2014
Selection



reddot award 2014
winner



PLUS X AWARD
BESTES PRODUKT
2016/2017



PLUS X AWARD
2016 ausgezeichnet für
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität

Auszeichnungen für das System Corlo

elsner®
elektronik

Elsner Elektronik GmbH | www.elsner-elektronik.de

CORLO TOUCH KNX 5IN

Mit 5 Zoll Touch-Display

MEHR ÜBERSICHT UND LEICHTERE BEDIENUNG

Das Touch-Display des Raum-Controllers Corlo Touch KNX 5in bietet mit einer Diagonale von 5 Zoll einen noch besseren Überblick über Bedienelemente und Anzeigen.

Texte, aktuelle Wetterdaten, Raumdaten und Meldungen vom KNX-Bus werden größer und übersichtlicher dargestellt. Schalter, Wippen und Drehrad zur Einzelraum-Regelung sind großzügig voneinander abgesetzt. Die größeren Flächen erleichtern die Bedienung.

Auch als Bildschirmschoner gewählte individuelle Bilder kommen im 15:9 Format besonders gut zur Geltung. Die Farbbrillanz des Displays lässt Motive strahlen.

FUNKTIONEN WIE BEI CORLO TOUCH KNX

Die Größe ändert nichts an der umfassenden Funktionalität. Funktionen, Handhabung und Automatik-Menüs des Corlo Touch KNX 5in entsprechen dem Corlo Touch KNX.

Auch vom Corlo Touch KNX 5in gibt es eine erweiterte Version mit WLAN-Anbindung. Neben der Anzeige von Kamerabildern oder Visualisierungen kommuniziert dieses Modell auch mit der Corlo Mobile App. So wird das Smartphone oder der Tablet-PC zum zusätzlichen Bediengerät für alle Corlo Touch-Funktionen.



reddot award 2017
winner

CORLO TOUCH KNX

Touch-Schalter und Display für 

TOUCH-WANDSCHALTER FÜR LICHT, JALOUSIEN, SZENEN ...


Schaltet beim ersten Berühren der Oberfläche. Bei abgeschaltetem Display (Energiespar-Modus) wird das Gerät bei Annäherung aktiviert und reagiert sofort.

INTELLIGENTE BEDIENZENTRALE FÜR DIE RAUMAUTOMATIK

Über grafische Menüs wird die Automatik für Beschattung, Lüftung, Raumklima (Heizung, Kühlung) und Licht ganz einfach angepasst. Die Automatikfunktionen sind auch in der ETS konfigurierbar.

INFO-BILDSCHIRM FÜR FOTOS, MELDUNGEN, MESSWERTE

Das hochauflösende 3,5 Zoll-Display passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Auf individuell eingerichteten Seiten werden Wetterdaten, Raumdaten oder Meldungen aus dem KNX-Bussystem dargestellt. Als Bildschirmschoner kann die Uhrzeit verwendet oder aber eigene Bilder.




CORLO TOUCH KNX UND CORLO TOUCH KNX 5IN IM ÜBERBLICK

- Näherungssensor
- einstellbare Ambientebeleuchtung
- 10 Seiten für Bedienelemente und Anzeigeplätze
- 5 Automatikkanäle
- KNX-Anschluss für Datenübertragung
- 4 Eingänge für Binärkontakt oder Temperatursensor
- Micro SD-Karten-Steckplatz (Datenspeicher für Fotos und eigene Icons)
- Betriebsspannung 24 V DC $\pm 10\%$

ERWEITERTE MODELLE „WL“

- WLAN-Anbindung
- Anzeige von Netzwerkinhalten (z. B. definierte Webseiten, Kamerabilder, Visualisierung)
- Steuerung über Smartphone



Die **Corlo Mobile App** ermöglicht bei Corlo Touch KNX WL und KNX 5in WL zusätzlich alle Einstellungen auch vom Smartphone oder Tablet-PC aus. Die App kann für Apple iOS oder Android in den jeweiligen Shops geladen werden.

TASTER UND STECKDOSE

für das System Corlo

CORLO STECKDOSE UND ABDECKUNG FÜR LAN-ANSCHLUSSDOSE

Die Schutzkontakt-Steckdose für das System Corlo hat einen erhöhten Berührungsschutz als Kindersicherung. Die Echtglas-Abdeckung für eine LAN-Anschlussdose bietet zwei Steckplätze.

CORLO TASTER M-T

In den Einfach- oder Doppeltastern ist ein Temperatursensor integriert. Der Raumtemperatur-Wert kann z. B. durch das Display Corlo Touch KNX ausgewertet werden. Die Taster sind für die konventionelle Elektroinstallation, Relaissteuerungen und SPS geeignet und passen hervorragend zu den Steuerungen WS1 und WS1000. Durch Tasterschnittstellen (z. B. Elsner KNX B8-TH) werden die Taster Corlo M-T zu KNX-Bustastern.

CORLO FUNKTASTER P RF

Die Funktaster erhalten die Energie zum Senden des Funksignals von integrierten Solarmodulen. Die Sonnenenergie wird in einem Puffer gespeichert, so dass die zusätzlich eingesetzte Lithium-Batterie nur bei längerer Dunkelheit einspringen muss. Die Taster sind geeignet für die Steuerungen WS1, WS1000, Solexa II und zur direkten Bedienung von Geräten, die das Elsner-Funk-Protokoll RF nutzen (z. B. Lüfter, Relais, Motorsteuergeräte).

