



# DEN BESTEN MELDER FÜR DIE RICHTIGE APPLIKATION. **ESY!**

**PRÄSENZ- UND  
BEWEGUNGSMELDER  
EINFACH AUSWÄHLEN**

# ANWENDUNGEN

## FÜR PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

Empfohlene Melder \*

Raum	Montageart	230 V (ON/OFF)		DALI		KNX	
		Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.
<b>FLURE</b>							
	Deckeneinbau	PD-C 360i/32 Corridor oder MD-C 360i/32 Corridor	EP10428180 EP10428128			PD-C 360i/32 KNX	EP10427794
	Aufputz	PD-C 360i/32 Corridor oder MD-C 360i/32 Corridor mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428180 EP10428128 EP10425370			PD-C 360i/32 KNX mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427794 EP10425370
	Wandeinbau	MD 180i/16 Basic	EB10430459			PD-C 180i KNX	EP10426445
<b>TREPPENHÄUSER</b>							
	Deckeneinbau	MD-C 360i/8	EP10055393				
	Aufputz	MD-C 360i/8 mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10055393 EP10425905				
	Wandeinbau	MD 180i/16 Basic	EB10430459			PD-C 180i KNX	EP10426445
<b>NEBENRÄUME</b>							
	Deckenaufbau	MD 360i/8 Basic oder MD 360i/24 Basic	EB10430428 EB10430862				
	Aufputz	MD 360i/8 Basic SMB oder MD 360i/24 Basic SMB	EB10430466 EB10430909				
	Wandeinbau	MD 180i/16 Basic	EB10430459				
<b>LAGER</b>							
	Deckeneinbau	PD-C 360i/32 Warehouse	EP10423062				
	Aufputz	PD-C 360i/32 Warehouse mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10423062 EP10425905				
<b>SANITÄRRÄUME</b>							
	Deckeneinbau	PD-C 360i/8 MIC	EP10425882			PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	Aufputz	PD-C 360i/8 MIC mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425882 EP10425905			PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905
	Wandeinbau	MD 180i/16 Basic oder MD 180i/R	EB10430459 EM10055010			PD-C 180i KNX	EP10426445
<b>KANTINEN</b>							
	Deckeneinbau			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	Aufputz			PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
<b>AUSSENBEREICHE REICHWEITE MAX. Ø 40 M</b>							
	Wand- oder Deckenmontage mit Drehgelenk-Sockel	RC 230i weiss	EM10015311			RC 230 KNX weiss	EM10015472
	Wand- oder Deckenmontage mit flexiblem Sensorkopf	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH	EM10025372				
<b>HAUSEINGANG REICHWEITE MAX. Ø 20 M</b>							
	Wandmontage	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH	EM10025358				
	Wandmontage (mit Ecksockel an Hausecke)	MD 200 weiss mit MD EDGE MOUNTING WH	EM10025310 EM10025518				
	Wandmontage	MD-W 200i weiss	EM10041006				

# ANWENDUNGEN FÜR PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

Empfohlene Melder \*

























Raum	Montageart	230 V (ON/OFF)		DALI		KNX	
		Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.
<b>EINZELBÜRO STANDARD</b>							
	Deckeneinbau			PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	Aufputz			PD-C 360i/8 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427442 EP10425370	PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427404 EP10425370
<b>EINZELBÜRO EXCLUSIV</b>							
	Deckeneinbau			PD-FLAT 360i/8 RW DALI**	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RW KNX	EP10451706
	Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung			PD-FLAT 360i/8 RW DALI** mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
<b>GROSSRAUMBÜRO</b>							
	Deckeneinbau	PD-C 360i/24	EP10428067	PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	Aufputz	PD-C 360i/24 mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
<b>BESPRECHUNGSRÄUME</b>							
	Deckeneinbau mit Multisensork					PD-ATMO 360i/8 0 KNX	EP10427220
	Deckeneinbau			PD-FLAT 360i/8 RW DALI**	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706
	Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung			PD-FLAT 360i/8 RW DALI** mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
<b>KLASSENZIMMER</b>							
	Deckeneinbau mit Multisensork					PD-ATMO 360i/8 0 KNX	EP10427220
	Deckeneinbau			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	Aufputz			PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
<b>PATIENTENZIMMER</b>							
	Deckeneinbau	PD-C 360i/8	EP10425059	PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	Aufputz	PD-C 360i/8 mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425059 EP10425905	PD-C 360i/8 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427442 EP10425905	PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905
	Deckenbündiger Einbau	PD-CE 360i/8	EP10510700				
<b>EINGANGSBEREICHE</b>							
	Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung	PD-FLAT 360i/8 RW mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427930 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW DALI** mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
	Deckenbündiger Einbau miniaturisiert	PD-C 360i/8 mini	EP10426025	PD-FLAT 360i/8 mini DALI** oder PD-FLAT 360i/6 mini DALI**	EP10427510 EP10427503	PD-C 360i/8 mini KNX	EP10426155

\* Bei der Produktauswahl sind die geltenden Normen und Vorschriften als Mindestanforderung zu beachten  
\*\* Mit KNX Spannungsversorgung 640mA (EC10430565) als Zubehör (separat bestellen)

**Topseller**

WH = weiss  
BK = schwarz  
BR = braun  
SST = Edelstahl-Optik  
RD = rund  
SQ = eckig

# BEWEGUNGSMELDER INNENBEREICHE

		Wandmelder					Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensord	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neuheit
Deckenmelder																
<b>SERIE COMPACT – STEuern IN EINHEITLICHEM DESIGN</b>																
		Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elliptisch), 360°	Ø 16 m, 180°										
																
230 V (ON/OFF)	MD-C 360i/8 EP10055393	MD-C 360i/24 EP10055317	MD-C 360i/32 EP10427749	MD-C 360i/32 Corridor EP10428128			8-3-5 m 24/32-3-10 m 40-3-15 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	★	
	MD-C 360i/8 WAGO WINSTA EP10424809	MD-C 360i/24 WAGO WINSTA EP10424816	MD-C 360i/32 Warehouse EP10428197				8-3-5 m 24-3-10 m 40-3-15 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	★	
	MD-C 360i/8 MIC EP10425875							3-5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	•	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
<b>SERIE COMPACT EXPRESS – SPEZIALDESIGN FÜR SYSTEMDECKEN</b>																
		Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°											
																
230 V (ON/OFF)	MD-CE 360i/8 EP10510007	MD-CE 360i/8 WIELAND GST EP10510014	MD-CE 360i/24 EP10510021	MD-CE 360i/24 WIELAND GST EP10510038			8-3-5 m 24-3-10 m	IP40	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
		MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EP10510045	MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EP10510052				8-3-5 m 24-3-10 m	IP40	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
<b>SERIE COMPACT MINI – QUALITÄTSSENSORIK IM KLEINSTFORMAT</b>																
		Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°												
																
230 V (ON/OFF)	MD-C 360i/6 mini EP10425851	MD-C 360i/8 mini EP10426001	MD-C 360i/12 mini EP10426018				3-5 m	IP55	1			1	1	Mobil-PDi/MDi Mobil-RCi-M ESY-Pen		
	MD-C 360i/6 mini 12V EP10425776	MD-C 360i/8 mini-3m EP10427008					3-5 m	IP55	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
<b>SERIE FLAT – ENERGIEEFFIZIENZ IN ELEGANTER FORM</b>																
		Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°											
																
230 V (ON/OFF)	MD-FLAT 360i/8 RW EP10427886	MD-FLAT 360i/8 SW EP10427893	MD-FLAT-E 360i/8 RW EP10428548	MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST EP10427862			2,5-5 m	IP20	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
	MD-FLAT 360i/8 RB EP10428074	MD-FLAT 360i/8 SB EP10428081	MD-FLAT-E 360i/8 RW WAGO WINSTA EP10424861				2,5-5 m	IP20	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	★	
	MD-FLAT-L 360i/8 RW EP10428609							2,5-5 m	IP20	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
<b>SERIE STANDARD – BEWÄHRTE TECHNIK EINFACH INSTALLIERT</b>																
		Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°												
																
230 V (ON/OFF)	MD 360i/8 EM10055324	MD 360i/24 EM10055300					8-3-5 m 24-3-10 m	IP20	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
							1,1-2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	•	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
<b>SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET</b>																
		Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°										
																
230 V (ON/OFF)	MD 360i/8 Basic EB10430428	MD 360i/8 Basic SMB EB10430466	MD 360i/24 Basic EB10430862	MD 360i/24 Basic SMB EB10430909			8-3-5 m 24-3-10 m	IP40	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
	MD 360i/8 Basic EB10430404	MD 360i/8 Basic SMB EB10430497	MD 360i/24 Basic EB10430848	MD 360i/24 Basic SMB EB10430886			8-3-5 m 24-3-10 m	IP40	1			1	1			
							1,1-2,2 m	IP40, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		

# PRÄSENZMELDER INNENBEREICHE

Deckenmelder

Wandmelder

Montagehöhe

Schutzart IP

Multisensorik

Lichtkanal  
schaltend/regelnd

HLK Kanäle  
schaltend




Schaltausgang  
(Relais)

Tastereingang






Fernbedienung

Neuheit

## SERIE ATMO – MULTISENSORIK FÜR OPTIMALES RAUMKLIMA

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°								
											
KNX	PD-ATMO 360i/8 O KNX EP10427220	PD-ATMO 360i/8 A KNX EP10427206	PD-ATMO 360i/8 T KNX EP10427213	3 - 5 m	IP20	Mikrofon, Temperatur, Luftfeuchte (O & A), VOC (O)	2	1			Mobil-PDi/User ESY-Pen

## SERIE COMPACT – MEHRKANALIGES STEuern IN EINHEITLICHEM DESIGN





	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elliptisch), 360°	Ø 16 m, 180°									
														
	PD-C 360i/8 EP10425059	PD-C 360i/24 EP10428067	PD-C 360i/32 EP10427756	PD-C 360i/32 Corridor EP10428180		8,3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m 40: 3 - 15 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	★	
	PD-C 360i/8 WAGO WINSTA EP10424823	PD-C 360i/24 WAGO WINSTA EP10424830		PD-C 360i/32 Warehouse EP10423062		8,3 - 5 m 24: 3 - 10 m 40: 3 - 15 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	★	
	PD-C 360i/8 MIC EP10425882					3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	•	1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
230 V (ON/OFF)		PD-C 360i/24 DRY EP10425707				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1			2	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
	PD-C 360i/8 plus EP10425042	PD-C 360i/24 plus EP10425288	PD-C 360i/32 plus EP10427763			8,3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1		1	2	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
		PD-C 360i/24 DUOplus-FM EP10426803				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	2		1	3	3	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen	
		PD-C 360i/24 DUOplus-SM EP10426810				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	2		1	3	3	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen	
	PD-C 360i/8 Slave EP10055379	PD-C 360i/24 Slave EP10055386	PD-C 360i/32 Slave EP10427770			8,3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose							
230 V DIM (1-10 V)	PD-C 360i/8 DIM EP10426711	PD-C 360i/24 DIM EP10426704				3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1		1	1	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen	
		PD-C 360i/24 DIMplus EP10425301				3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1	1	1	2	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen	
12-36 V (AC/DC)	PD-C 360i/8 UC EP10427312	PD-C 360i/24 UC EP10427329				3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
				PD-C 180i/16 UC EP10427305		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	1	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
DALI	PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442	PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459	PD-C 360i/32 DUO DALI EP10427787			3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		2	2 (mit SW DALI)		2	Mobil-PDi/DALI ESY-Pen	
DALI-2	PD-C 360i/8 BMS DALI-2 EP10428203	PD-C 360i/24 BMS DALI-2 EP10428210	PD-C 360i/32 BMS DALI-2 EP10424885			3 - 5 m	IP20		16	1	1	1		★
	PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404	PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428	PD-C 360i/32 KNX EP10427794			3 - 5 m	IP20		2	2	1		Mobil-PDi/User ESY-Pen	
				PD-C 180i KNX EP10426445		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	•	1	1	1		Mobil-PDi/User ESY-Pen	
KNX				PD-C 180i/16 Touch KNX EP10460104		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	•	1	1	1		Mobil-PDi/User ESY-Pen	
		PD-C 360i/24 KNX ECO UP EP10427435				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		2				Mobil-PDi/User ESY-Pen	
				PD-C 180i KNX ECO EP10426452		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		2				Mobil-PDi/User ESY-Pen	
ELC	PD-C 360i/8 ELC EP10427602	PD-C 360i/24 ELC EP10427619				3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		4	2 (mit SW DALI)			ESY-Pen	

# PRÄSENZMELDER INNENBEREICHE




Deckenmelder

Montagehöhe  
Schutzart IP  
Integrierter  
Akustiksensoren  
Lichtkanal  
schaltend  
Lichtkanal  
regelnd  
HLK Kanäle  
schaltend  
Schaltgang  
(Relais)  
Tastereingang  
Fernbedienung  
Neuheit





## SERIE COMPACT EXPRESS – SPEZIALDESIGN FÜR SYSTEMDECKEN

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°								
												
230 V (ON/OFF)	PD-CE 360i/8 WIELAND GST EP10510700	PD-CE 360i/8 WIELAND GST EP10510717	PD-CE 360i/24 WIELAND GST EP10510724	PD-CE 360i/24 WIELAND GST EP10510731	8.3 - 5 m 24.3 - 10 m	IP40		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
		PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EP10510786		PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EP10510793	8.3 - 5 m 24.3 - 10 m	IP40		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-CE 360i/8 Slave EP10510748		PD-CE 360i/24 Slave EP10510755		8.3 - 5 m 24.3 - 10 m	IP40		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen

## SERIE COMPACT MINI – QUALITÄTSSENSORIK IM KLEINSTFORMAT

	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°									
												
230 V (ON/OFF)		PD-C 360i/8 mini EP10425868	PD-C 360i/8 mini EP10426025	PD-C 360i/12 mini EP10426032	3 - 5 m	IP55		1		1	1	Mobil-PDi/MDi Mobil-RCi-M ESY-Pen
			PD-C 360i/8 mini Slave EP10426063		3 - 5 m	IP55						
			PD-C 360i/8 mini-3m EP10427015		3 - 5 m	IP55		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
230 V DIM (1-10 V)		PD-C 360i/8 mini DIM EP10426049			3 - 5 m	IP55			1	1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)		PD-C 360i/8 mini UC EP10427343			3 - 5 m	IP55		1		1	1	Mobil-PDi/User Mobil-PDi/plus ESY-Pen
DALI		PD-C 360i/8 mini DALI EP10427510			3 m	IP55		1	1	1	1	Mobil-PDi/Dali Mobil-PDi/User ESY-Pen
KNX		PD-C 360i/8 mini KNX EP10426155	PD-C 360i/12 mini KNX EP10426162		3 - 5 m	IP55		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen

## SERIE FLAT – ENERGIEEFFIZIENZ IN ELEGANTER FORM

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°								
												
230 V (ON/OFF)	PD-FLAT 360i/8 RW EP10427930	PD-FLAT 360i/8 SW EP10427923	PD-FLAT-E 360i/8 RW EP10428555	PD-FLAT 360i/8 RW WIELAND GST EP10427879	2,5 - 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RB EP10427954	PD-FLAT 360i/8 SB EP10427947		PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA EP10424878	2,5 - 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen ★
	PD-FLAT-L 360i/8 RW EP10428623				2,5 - 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
DALI	PD-FLAT 360i/8 RW DALI EP10427541	PD-FLAT 360i/8 SW DALI EP10427558			2,5 - 5 m	IP20			1	1	1	Mobil-PDi/Dali ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RB DALI EP10427916	PD-FLAT 360i/8 SB DALI EP10427909			2,5 - 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/Dali ESY-Pen
KNX	PD-FLAT 360i/8 RW KNX EP10451706	PD-FLAT 360i/8 SW KNX EP10451713			3 - 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RB KNX EP10451768	PD-FLAT 360i/8 SB KNX EP10451775			3 - 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen
	PD-FLAT-L 360i/8 RW KNX EP10428685				3 - 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen


### Topseller

- WH = weiss
- BK = schwarz
- BR = braun
- SST = Edelstahl-Optik
- RD = rund
- SQ = eckig




# PRÄSENZMELDER INNENBEREICHE

Deckenmelder	Wandmelder	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensord	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neuheit
--------------	------------	-------------	--------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------





## SERIE FLAT MINI – ENERGIE SPAREN, OHNE AUFZUFALLEN

Ø 8 m, 360°											
											
DALI	PD-FLAT 360i/6 mini DALI EP10427503	3 m	IP55			1		1	1	Mobil-PDI/Dali Mobil-PDI/User ESY-Pen	

## SERIE STANDARD – BEWÄHRTE TECHNIK EINFACH INSTALLIERT






Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°							
											
230 V (ON/OFF)	PD 360i/8 EM10425004	PD 360i/24 EM10425103									
	PD 360i/8 Slave EM10425028	PD 360i/24 Slave EM10425127	8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP20		1		1	1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen
			8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP20		1			1		ESY-Pen
			1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1		1	1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen
		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1			1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen	

## SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET

Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 24 m, 360°						
												
230 V (ON/OFF)	PD 360i/8 Basic EB10430435	PD 360i/8 Basic SMB EB10430473	PD 360i/24 Basic EB10430879	PD 360i/24 Basic SMB EB10430916	8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP40		1		1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen
	PD 360i/8 Basic EB10430411	PD 360i/8 Basic SMB EB10430480	PD 360i/24 Basic EB10430855	PD 360i/24 Basic SMB EB10430893	8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP40		1		1	1	
	PD 360i/8 Basic ELC EB10431357				3 - 5 m	IP40		1		1	1	ESY-Pen ★
KNX	PD 360i/8 KNX Basic EB10430442				3 - 5 m	IP40		1		1	1	

### Fernbedienungen

#### ZUBEHÖR

ESY-Pen	Mobil-PDI/MDi	Mobil-PDI/Plus	Mobil-PDI/Dali	Mobil-PDI/User	
					
Für fernbedienbare Melder	Für Melder PD/MD-C, PD/MD-CE, PD/MD und PD/MD-FLAT	Für 1-10V dimmbare Melder	Für DALI dimmbare Melder	Endanwender FB für viele Melder PD-C und PD	★
EP10425356	EM10425509	EM10425530	EP10425899	EM10425547	

# DEFENSOR IST **ESY**, WEIL ER EINFACH MEHR SCHUTZ BIETET

**NEU** UHRZEITABHÄNGIGE  
BETRIEBSMODI

AUSSENBELEUCHTUNG SICHER UND INTELLIGENT STEuern  
MIT DEN BEWEGUNGSMELDERN UND DÄMMERUNGSSCHALTERN  
DER SERIE DEFENSOR



# BEWEGUNGSMELDER AUSSENBEREICHE

Decken- und Wandmelder	Wandmelder	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensord	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schallausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neuheit
------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------

## SERIE RC – SICHERE ERFASSUNG FLEXIBEL EINSETZEN

	Ø 20 m, 130°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°							
230 V (ON/OFF)	RC 130i weiss EM10015014	RC 230i weiss EM10015311	RC 280i weiss EM10015717	2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
	RC 130i schwarz EM10015212	RC 230i schwarz EM10015519	RC 280i schwarz EM10015915	2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
		RC 230i Edelstahl-Optik EM10015618		2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
	RC 130i braun EM10015113	RC 230i braun EM10015410	RC 280i braun EM10015816	2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)		RC 230i UC weiss EM10015649		2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
KNX		RC 230i KNX weiss EM10015472		2,5 - 4 m	IP54	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen

## SERIE DEFENSOR – EINFACH MEHR SCHUTZ

	Ø 24 m, 200°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°							
230 V (ON/OFF)	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH EM10025358	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH EM10025372	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH EM10025396	200°: 3-5 m 230°: 3-6 m 280°: 3-6 m	IP55	1		1		ESY-Pen ★
	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN EM10025365	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN EM10025389	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN EM10025402	200°: 3-5 m 230°: 3-6 m 280°: 3-6 m	IP55	1		1		ESY-Pen ★

## SERIE MD – MODERNE SENSORIK EINFACH INSTALLIERT

## SERIE MD-W – FUNKTIONALITÄT TRIFFT DESIGN

	Ø 12 m, 120°	Ø 20 m, 200°	Ø 20 m, 200°							
230 V (ON/OFF)	MD 120 weiss EM10025211	MD 200 weiss EM10025310	MD-W 200i weiss EM10041006	2,5 m	IP44	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
	MD 120 schwarz EM10025235	MD 200 schwarz EM10025334	MD-W 200i braun EM10041020	2,5 m	IP44	1		1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
	MD 120 braun EM10025228	MD 200 braun EM10025327		2,5 m	IP44	1		1		

## SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET

	Ø 20 m, 180°	Ø 20 m, 180°								
230 V (ON/OFF)	MD 180 Basic weiss EM10055089	MD 180 Basic L weiss EM10055508		2,5 - 3 m	IP44	1		1		
	MD 180 Basic schwarz EM10055096	MD 180 Basic L schwarz EM10055515		2,5 - 3 m	IP44	1		1		

## Fernbedienungen

### ZUBEHÖR

ESY-Pen	Mobil-RCi	Mobil-RCi-M								
Für fernbedienbare Melder	Für Aussemelder RCi	Endanwender FB für Melder RCi, MD-W, PD/MD-C mini								★
EP10425356	EM10016004	EM10016011								

## PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Deutschland GmbH | info@esylux.de | www.esylux.de

ZPEX 02585 • 09/20 • 3,0 • DF



4 015120 925856