

DEN BESTEN MELDER FÜR DIE RICHTIGE APPLIKATION. **ESY!**

**PRÄSENZ- UND
BEWEGUNGSMELDER
EINFACH AUSWÄHLEN**

ANWENDUNGEN
FÜR PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

Empfohlene Melder *

		230 V (ON/OFF)		DALI		KNX	
Raum	Montageart	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.
FLURE		PD-C 360i/40 Corridor oder MD-C 360i/40 Corridor	EP10428180 EP10428128			PD-C 360i/32 KNX UP	EP10427794
		PD-C 360i/40 Corridor oder MD-C 360i/40 Corridor mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10428180 EP10428128 EP10425370			PD-C 360i/32 KNX UP mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10427794 EP10425370
		MD 180i/16 Basic	EB10430459			PD-C 180i KNX	EP10426445
TREPPENHÄUSER		MD-C 360i/8	EP10055393				
		MD-C 360i/8 mit Aufputzdose-C IP54 weiß	EP10055393 EP10425905				
		MD 180i/16 Basic	EB10430459			PD-C 180i KNX	EP10426445
NEBENRÄUME		MD 360i/8 Basic oder MD 360i/24 Basic	EB10430428 EB10430862				
		MD 360i/8 Basic SMB oder MD 360i/24 Basic SMB	EB10430466 EB10430909				
		MD 180i/16 Basic	EB10430459				
LAGER		PD-C 360i/32	EP10427756	PD-C 360i/24 PS plus DALI	EP10428111		
		PD-C 360i/32 mit Aufputzdose-C IP54 weiß	EP10427756 EP10425905	PD-C 360i/24 PS plus DALI mit Aufputzdose-C IP54 weiß	EP10428111 EP10425905		
SANITÄRRÄUME		PD-C 360i/8 MIC	EP10425882			PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
		PD-C 360i/8 MIC mit Aufputzdose-C IP54 weiß	EP10425882 EP10425905			PD-C 360i/8 KNX UP mit Aufputzdose-C IP54 weiß	EP10427404 EP10425905
		MD 180i/16 Basic oder MD 180i/R	EB10430459 EM10055010			PD-C 180i KNX	EP10426445
KANTINEN				PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
				PD-C 360i/24 DUO DALI mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10427428 EP10425370
AUSSENBEREICHE REICHWEITE MAX. Ø 40 M							
	Wand- oder Deckenmontage mit Drehgelenk-Sockel	RC 230i WH	EM10015311			RC 230 KNX WH	EM10015472
HAUSEINGANG REICHWEITE MAX. Ø 20 M							
	Wandmontage	MD-W 200i WH	EM10041006				
	Wandmontage (mit Ecksockel an Hausecke)	MD 200 WH mit MD Ecksockel weiß	EM10025310 EM10025518				

ANWENDUNGEN
FÜR PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

Empfohlene Melder *

		230 V (ON/OFF)		DALI		KNX	
Raum	Montageart	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.
EINZELBÜRO STANDARD	 Deckeneinbau			PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	 Aufputz			PD-C 360i/8 DUO DALI mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10427442 EP10425370	PD-C 360i/8 KNX UP mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10427404 EP10425370
EINZELBÜRO EXCLUSIV	 Deckeneinbau			PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706
	 Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung			PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI mit Cover FLAT GLAS RD WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX mit Cover FLAT GLAS RD WH	EP10451706 EP00007255
GROSSRAUMBÜRO	 Deckeneinbau	PD-C 360i/24	EP10428067	PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	 Aufputz	PD-C 360i/24 mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10427428 EP10425370
BESPRECHUNGSRÄUME	 Deckeneinbau mit Multisensorik					PD-ATMO 360i/8 0 KNX	EP10427220
	 Deckeneinbau			PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706
	 Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung			PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI mit Cover FLAT GLAS RD WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX mit Cover FLAT GLAS RD WH	EP10451706 EP00007255
KLASSENZIMMER	 Deckeneinbau mit Multisensorik					PD-ATMO 360i/8 0 KNX	EP10427220
	 Deckeneinbau			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	 Aufputz			PD-C 360i/24 DUO DALI mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit Aufputzdose-C IP20 weiß	EP10427428 EP10425370
PATIENTENZIMMER	 Deckeneinbau	PD-C 360i/8	EP10425059	PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	 Aufputz	PD-C 360i/8 mit Aufputzdose-C IP54 weiß	EP10425059 EP10425905	PD-C 360i/8 DUO DALI mit Aufputzdose-C IP54 weiß	EP10427442 EP10425905	PD-C 360i/8 KNX UP mit Aufputzdose-C IP54 weiß	EP10427404 EP10425905
	 Deckenbündiger Einbau	PD-CE 360i/8	EP10510700				
EINGANGSBEREICHE	 Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung	PD-FLAT 360i/8 RD WH mit Cover FLAT GLAS RD WH	EP10427930 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI mit Cover FLAT GLAS RD WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX mit Cover FLAT GLAS RD WH	EP10451706 EP00007255
	 Deckenbündiger Einbau miniaturisiert	PD-C 360i/8 mini	EP10426025	PD-FLAT 360i/8 mini DALI oder PD-FLAT 360i/6 mini DALI	EP10427510 EP10427503	PD-C 360i/8 mini KNX	EP10426155

Topseller

- WH = weiß
- BK = schwarz
- BR = braun
- SST = Edelstahl-Optik
- RD = rund
- SQ = eckig

* Bei der Produktauswahl sind die geltenden Normen und Vorschriften als Mindestanforderung zu beachten

BEWEGUNGSMELDER
INNENBEREICHE

INNENBEREICHE					Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensord	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung				
Deckenmelder					Wandmelder												
SERIE COMPACT – STEuern IN EINHEITLICHEm DESIGN																	
Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 32 m, 360°		40 m (elliptisch), 360°		Ø 16 m, 180°									
																	
230 V (ON/OFF)	MD-C 360i/8 EP10055393		MD-C 360i/24 EP10055317		MD-C 360i/32 EP10427749		MD-C 360i/40 Corridor EP10428128		3 - 5 m		IP20, IP54 mit AP-Dose		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
	MD-C 360i/8 MIC EP10425875								3 - 5 m		IP20, IP54 mit AP-Dose		•	1		1	
SERIE COMPACT EXPRESS – SPEZIALDESIGN FÜR SYSTEMDECKEN																	
Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 24 m, 360°											
																	
230 V (ON/OFF)	MD-CE 360i/8 EP10510007		MD-CE 360i/8 GST EP10510014		MD-CE 360i/24 EP10510021		MD-CE 360i/24 GST EP10510038		3 - 5 m		IP40			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
			MD-CE 360i/8 WAGO EP10510045				MD-CE 360i/24 WAGO EP10510052		3 - 5 m		IP40			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
SERIE COMPACT MINI – QUALITÄTSSENSORIK IM KLEINSTFORMAT																	
Ø 6 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 12 m, 360°													
																	
230 V (ON/OFF)	MD-C 360i/6 mini EP10425851		MD-C 360i/8 mini EP10426001		MD-C 360i/12 mini EP10426018		3 - 5 m		IP55			1		1		Mobil-PDi/MDi Mobil-RCi-M ESY-Pen	
	MD-C 360i/6 mini 12V EP10425776		MD-C 360i/8 mini-3m EP10427008				3 - 5 m		IP55			1		1		Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
SERIE FLAT – ENERGIEEFFIZIENZ IN ELEGANTER FORM																	
Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°											
																	
230 V (ON/OFF)	MD-FLAT 360i/8 RD WH EP10427886		MD-FLAT 360i/8 SQ WH EP10427893		MD-FLAT-E 360i/8 RD WH EP10428548		MD-FLAT-E 360i/8 RD WH GST EP10427862		2,5 - 5 m		IP20			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	MD-FLAT 360i/8 RD BK EP10428074		MD-FLAT 360i/8 SQ BK EP10428081						2,5 - 5 m		IP20			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	MD-FLAT-L 360i/8 RD WH EP10428609								2,5 - 5 m		IP20			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
SERIE STANDARD – BEWÄHRTE TECHNIK EINFACH INSTALLIERT																	
Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°													
																	
230 V (ON/OFF)	MD 360i/8 EM10055324		MD 360i/24 EM10055300		8-3 - 5 m 24-3 - 10 m		IP20		1		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen		
					MD 180i/R EM10055010		1,1 - 2,2 m IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		•	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen			
SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET																	
Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°									
																	
230 V (ON/OFF)	MD 360i/8 Basic EB10430428		MD 360i/8 Basic SMB EB10430466		MD 360i/24 Basic EB10430862		MD 360i/24 Basic SMB EB10430909		3 - 5 m		IP40			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	MD 360i/8 Basic EB10430404		MD 360i/8 Basic SMB EB10430497		MD 360i/24 Basic EB10430848		MD 360i/24 Basic SMB EB10430886		3 - 5 m		IP40			1		1	
							MD 180i/16 Basic EB10430459		1,1 - 2,2 m IP40, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose			1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	

Topseller

- WH = weiß
- BK = schwarz
- BR = braun
- SST = Edelstahl-Optik
- RD = rund
- SQ = eckig

PRÄSENZMELDER
INNENBEREICHE

Deckenmelder

Wandmelder

SERIE ATMO – MULTISENSORIK FÜR OPTIMALES RAUMKLIMA

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°							
										
KNX	PD-ATMO 360i/8 Ø KNX EP10427220	PD-ATMO 360i/8 A KNX EP10427206	PD-ATMO 360i/8 T KNX EP10427213	3 - 5 m	IP20	Mikrofon, Temperatur, Luftfeuchte (O & A), VOC (O)	2	1		Mobil-PDi/User ESY-Pen

SERIE COMPACT – MEHRKANALIGES STEuern IN EINHEITLICHEM DESIGN

	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	40 m (elliptisch), 360°	Ø 16 m, 180°									
														
230 V (ON/OFF)	PD-C 360i/8 EP10425059	PD-C 360i/24 EP10428067	PD-C 360i/32 EP10427756	PD-C 360i/40 Corridor EP10428180		8.3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-C 360i/8 MIC EP10425882					3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	•	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
		PD-C 360i/24 DRY EP10425707				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1			2	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-C 360i/8 plus EP10425042	PD-C 360i/24 plus EP10425288	PD-C 360i/32 plus EP10427763			8.3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1		1	2	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
		PD-C 360i/24 DUOplus-FM EP10426803				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		2		1	3	3	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen
		PD-C 360i/24 DUOplus-SM EP10426810				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		2		1	3	3	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen
		PD-C 360i/8 Slave EP10055379	PD-C 360i/24 Slave EP10055386	PD-C 360i/32 Slave EP10427770			8.3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose						
230 V DIM (1-10 V)	PD-C 360i/8 DIM EP10426711	PD-C 360i/24 DIM EP10426704				3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1			1	1	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen
		PD-C 360i/24 DIMplus EP10425301				3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1		1	1	2	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen
		PD-C 360i/24 DIMplus WH EP10425783				10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1		1	1	2	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)	PD-C 360i/8 UC EP10427312	PD-C 360i/24 UC EP10427329				3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
				PD-C 180i/16 UC EP10427305		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
DALI	PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442	PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459	PD-C 360i/32 DUO DALI EP10427787			3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose			2	2 (mit SW DALI)		2	Mobil-PDi/DALI ESY-Pen
DALI-2		PD-C 360i/24 PS plus DALI EP10428111				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose			16	1	1	4	ESY-Pen
KNX	PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404	PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428	PD-C 360i/32 KNX UP EP10427794			3 - 5 m	IP20		2	2	1			Mobil-PDi/User ESY-Pen
				PD-C 180i KNX EP10426445		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	•	1	1	1			Mobil-PDi/User ESY-Pen
				PD-C 180i/16 Touch KNX EP10460104		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	•	1	1	1			Mobil-PDi/User ESY-Pen
		PD-C 360i/24 KNX ECO UP EP10427435				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		2					Mobil-PDi/User ESY-Pen
				PD-C 180i KNX ECO EP10426452		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		2					Mobil-PDi/User ESY-Pen
ELC	PD-C 360i/8 ELC EP10427602	PD-C 360i/24 ELC EP10427619				3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose			4	2 (mit SW DALI)			ESY-Pen

PRÄSENZMELDER
INNENBEREICHE

Deckenmelder

SERIE COMPACT EXPRESS – SPEZIALDESIGN FÜR SYSTEMDECKEN

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°							
											
230 V (ON/OFF)	PD-CE 360i/8 EP10510700	PD-CE 360i/8 GST EP10510717	PD-CE 360i/24 EP10510724	PD-CE 360i/24 GST EP10510731	3 - 5 m	IP40		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
		PD-CE 360i/8 WAGO EP10510786		PD-CE 360i/24 WAGO EP10510793	3 - 5 m	IP40		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-CE 360i/8 Slave EP10510748		PD-CE 360i/24 Slave EP10510755		3 - 5 m	IP40		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)			PD-CE 360i/24 UC EP10427336		3 - 5 m	IP40		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen

SERIE COMPACT MINI – QUALITÄTSSENSORIK IM KLEINSTFORMAT

	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°								
											
230 V (ON/OFF)	PD-C 360i/6 mini EP10425868	PD-C 360i/8 mini EP10426025	PD-C 360i/12 mini EP10426032		3 - 5 m	IP55		1		1	Mobil-PDi/MDi Mobil-RCi-M ESY-Pen
		PD-C 360i/8 mini Slave EP10426063			3 - 5 m	IP55					
		PD-C 360i/8 mini-3m EP10427015			3 - 5 m	IP55		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
230 V DIM (1-10 V)		PD-C 360i/8 mini DIM EP10426049			3 - 5 m	IP55			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)		PD-C 360i/8 mini UC EP10427343			3 - 5 m	IP55		1		1	Mobil-PDi/User Mobil-PDi/plus ESY-Pen
DALI		PD-C 360i/8 mini DALI EP10427510			3 m	IP55		1	1	1	Mobil-PDi/Dali Mobil-PDi/User ESY-Pen
KNX		PD-C 360i/8 mini KNX EP10426155	PD-C 360i/12 mini KNX EP10426162		3 - 5 m	IP55		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen

SERIE FLAT – ENERGIEEFFIZIENZ IN ELEGANTER FORM

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°							
											
230 V (ON/OFF)	PD-FLAT 360i/8 RD WH EP10427930	PD-FLAT 360i/8 SQ WH EP10427923	PD-FLAT-E 360i/8 RD WH EP10428555	PD-FLAT 360i/8 RD WH GST EP10427879	2,5 - 5 m	IP20		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RD BK EP10427954	PD-FLAT 360i/8 SQ BK EP10427947			2,5 - 5 m	IP20		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-FLAT-L 360i/8 RD WH EP10428623				2,5 - 5 m	IP20		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
DALI	PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI EP10427541	PD-FLAT 360i/8 SQ WH DALI EP10427558			2,5 - 5 m	IP20			1	1	Mobil-PDi/Dali ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RD BK DALI EP10427916	PD-FLAT 360i/8 SQ BK DALI EP10427909			2,5 - 5 m	IP20			1	1	Mobil-PDi/Dali ESY-Pen
KNX	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX EP10451706	PD-FLAT 360i/8 SQ WH KNX EP10451713			3 - 5 m	IP20			1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RD BK KNX EP10451768	PD-FLAT 360i/8 SQ BK KNX EP10451775			3 - 5 m	IP20			1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen
	PD-FLAT-L 360i/8 RD WH KNX EP10428685				3 - 5 m	IP20			1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen

Topseller

- WH = weiß
- BK = schwarz
- BR = braun
- SST = Edelstahl-Optik
- RD = rund
- SQ = eckig

PRÄSENZMELDER
INNENBEREICHE

Deckenmelder	Wandmelder	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensord	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienun
--------------	------------	-------------	--------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------	--------------

SERIE FLAT MINI – ENERGIE SPAREN, OHNE AUZFUFALLEN

Ø 8 m, 360°										
										
DALI	PD-FLAT 360i/6 mini DALI EP10427503	3 m	IP55			1		1	1	Mobil-PDi/Dali Mobil-PDi/User ESY-Pen

SERIE STANDARD – BEWÄHRTE TECHNIK EINFACH INSTALLIERT

Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°							
										
230 V (ON/OFF)	PD 360i/8 EM10425004	PD 360i/24 EM10425103	8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD 360/8 Slave EM10425028	PD 360/24 Slave EM10425127	8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP20		1		1		ESY-Pen
			PD 180i/R EM10410017	1,1 - 2,2 m IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
			MD/PD 180 Slave EM10410024	1,1 - 2,2 m IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen

SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET

Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°						
										
230 V (ON/OFF)	PD 360i/8 Basic EB10430435	PD 360i/8 Basic SMB EB10430473	PD 360i/24 Basic EB10430879	PD 360i/24 Basic SMB EB10430916	3 - 5 m		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD 360/8 Basic EB10430411	PD 360/8 Basic SMB EB10430480	PD 360/24 Basic EB10430855	PD 360/24 Basic SMB EB10430893	3 - 5 m		1		1	
KNX	PD 360/8 KNX Basic EB10430442				3 - 5 m		1		1	

Fernbedienungen

ZUBEHÖR

ESY-Pen	Mobil-PDi/MDi	Mobil-PDi/Plus	Mobil-PDi/Dali	Mobil-PDi/User
				
Für fernbedienbare Melder	Für Melder PD/MD-C, PD/MD-CE, PD/MD und PD/MD-FLAT	Für 1-10V dimmbare Melder	Für DALI dimmbare Melder	Endanwender FB für viele Melder PD-C und PD
EP10425356	EM10425509	EM10425530	EP10425899	EM10425547

FLURLICHT ENERGIEEFFIZIENT
STEUERN. ESY!

MIT 40 METERN GESAMTREICHWEITE:
COMPACT PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER
PD-C UND MD-C 360i/40 CORRIDOR

NEUHEIT!

BEWEGUNGSMELDER
AUSSENBEREICHE

Table with 10 columns: Decken- und Wandmelder, Wandmelder, Montagehöhe, Schutzart IP, Integrierter Akustiksensoren, Lichtkanal schaltend, Lichtkanal regelnd, HLK Kanäle schaltend, Schaltausgang (Relais), Tastereingang, Fernbedienung.

SERIE RC – SICHERE ERFASSUNG FLEXIBEL EINSETZEN

Table with 10 columns: Product variants (RC 130i WH, RC 230i WH, RC 280i WH, etc.), Voltage (230 V (ON/OFF), 12-36 V (AC/DC), KNX), Dimensions (ø 20 m, 130°, ø 40 m, 230°, etc.), Height (2,5 - 4 m), IP (IP54), Features (1), Relays (1), and Remote Control (Mobil-RCi).

SERIE MD – MODERNE SENSORIK EINFACH INSTALLIERT

SERIE MD-W – FUNKTIONALITÄT TRIFFT DESIGN

Table with 10 columns: Product variants (MD 120 WH, MD 200 WH, etc.), Voltage (230 V (ON/OFF)), Dimensions (ø 12 m, 120°, ø 20 m, 200°, ø 20 m, 200°), Height (2,5 m), IP (IP44, IP55), Features (1), Relays (1), and Remote Control (Mobil-RCi).

SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET

Table with 10 columns: Product variants (MD 180 Basic WH, MD 180 Basic L WH, etc.), Voltage (230 V (ON/OFF)), Dimensions (ø 20 m, 180°, ø 20 m, 180°), Height (2,5 - 3 m), IP (IP44), Features (1), Relays (1), and Remote Control (Mobil-RCi).

Fernbedienungen

ZUBEHÖR

Table with 3 columns: ESY-Pen, Mobil-RCi, Mobil-RCi-M. Includes images of remote controls and their corresponding product codes (EP10425356, EM10016004, EM10016011).

Topseller

- WH = weiß
- BK = schwarz
- BR = braun
- SST = Edelstahl-Optik
- RD = rund
- SQ = eckig

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Deutschland GmbH | info@esylux.de | www.esylux.de

ZPEX 02406A • 11/19 • 2 • DF

