

# Die schnelle Grundierung auch für kritische Untergründe **PR100 (PUA-Grundierung)**



**OPTIMIERTE  
VISKOSITÄT**



# Der geht in jede **Pore!**

Schnellhärtend und  
einfach zu verarbeiten.



**VERABSCHIEDE  
DICH VON  
PINHOLES**

- Einfache Verarbeitung - Lässt sich einfach und gleichmäßig auf der zu grundierenden Fläche verteilen
- Sehr gute Penetration in den mineralischen Untergrund – lunker- und rissfüllend:  
**Reduzierung von Pinholes auf ein Minimum**
- Verbesserte Hafteigenschaften und damit Sicherheit für die nachfolgenden Arbeitsschritte
- Optimierte Verarbeitungszeit ca. 30 min\*
- Geruchsneutral, lösemittel- und weichmacherfrei

Kompatibel mit:

SYSTEM  
**FRANKO SIL®**

SYSTEM  
**REVO PUR®**

SYSTEM  
**FRANKO LON®**





## Einsatzgebiet

PR100 (PUA-Grundierung) wird als Grundierung auf saugenden Untergründen wie z. B. Beton, Estrich oder Holz eingesetzt.

## Technische Daten

Verarbeitungszeit  
ca. 30 min\*

Überarbeitbar / Begehbar nach  
ca. 90 min\*

Belastbar nach  
ca. 3 h\*

mögliche Verarbeitungstemperatur  
-10 °C bis +50 °C

Verbrauch  
ca. 300 - 500 g/m<sup>2</sup>

\* Messungen bei 21 °C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse, wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur, werden die angegebenen Werte verändert. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren Technischen Merkblättern. Diese sind im Downloadbereich unter [www.franken-systems.de](http://www.franken-systems.de) zu finden.

## Verarbeitung

- Ist es nicht möglich die Überarbeitungszeit von 48 h einzuhalten, muss die frisch aufgetragene Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand (0,3 mm – 0,9 mm) im Überschuss abgesandet werden.
- Alternativ die Grundierung anschleifen und den Schleifstaub gründlich entfernen.

## Allroundtalent

- **Spachtel + Kleber für die Verklebung von Schienen und Egalisieren von Ausbrüchen im Untergrund**  
(PR 100 + WP 290 Stellmittel;  
je nach gewünschter Konsistenz 5 - 7 %)
- **KRATZSPACHTEL**  
(PR 100 + Quarzsand 0,3 – 0,9;  
Verhältnis 3 : 1 bzw. 4 : 1)
- **GEFÄLLEMÖRTEL**  
(PR 100 + Quarzsand 0,3 – 0,9;  
Verhältnis 3 : 1 bzw. 4 : 1)



**FRANKEN SYSTEMS GmbH**  
Südstraße 3 | 97258 Gollhofen  
T +49 9339 988 69 – 0  
F +49 9339 988 69 – 99  
E [info@franken-systems.de](mailto:info@franken-systems.de)  
[www.franken-systems.de](http://www.franken-systems.de)

**FRANKEN SYSTEMS GmbH**  
Pündtstrasse 3  
CH-9320 Arbon  
T +41 71 566 10 33  
E [info@franken-systems.ch](mailto:info@franken-systems.ch)  
[www.franken-systems.ch](http://www.franken-systems.ch)

Folge uns auf  
Facebook und Instagram



#FrankenSystems