



AUFGESTELZTE SYSTEME

Stelzlager- und Rahmensysteme
für Beläge im Außenbereich



Know-how seit über 35 Jahren

Unternehmensgründer Walter Gutjahr überzeugte bereits vor über 35 Jahren Architekten, Bauherren und Verarbeiter von seiner Erfindung, der kapillarpassiven Drainage. Heute ist GUTJAHR ein anerkannt führendes Unternehmen für die Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen auf Balkonen, (Dach-) Terrassen und Außentreppen. Die kontinuierliche Entwicklungsarbeit resultiert in einzigartigen, patentierten Systemen, die auch bei problematischen Untergründen einfaches Verlegen und dauerhaft schadenfreie Beläge garantieren.

VORTEILE DER AUFGESTELZTEN VERLEGUNG

Gerade in Kombination mit immer größeren Belagsformaten bieten aufgestellte Systeme den Vorteil einer spannungsarmen Plattenverlegung. Darüber hinaus sind sie nahezu witterungsunabhängig einsetzbar und leichtgewichtig – bei Dachterrassen oft ein entscheidendes Kriterium.


GUTJAHR hat mit der TerraMaxx® Linie vier unterschiedliche Systeme entwickelt – von der Trockenverlegung auf Stelzlagern über den Einsatz von Rahmensystemen bis hin zur punktweisen Fixierung von Platten. Je nach Untergrund, Aufbauhöhe oder Belagsart bieten wir damit Planern und Verarbeitern immer die optimale Systemlösung für dauerhaft schöne Balkon- und Terrassenbeläge.



TerraMaxx® TSL **Einfach höhenverstellbares,** **nivellierfähiges Trocken-Stelzlager**

TerraMaxx® TSL ist ein werkzeugfrei höhenverstellbares und nivellierfähiges Trocken-Stelzlager. Die komplett vormontierten Stelzlager ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung von Terrassenplatten und -elementen auf Balkonen, (Dach-) Terrassen und anderen begehbaren Flächen, für Aufbauhöhen von 25 mm bis 500 mm (mit Aufstockelement). Mit spezieller Fußgeometrie (Easy2wall) für den wandnahen Einbau.

Seite 6




TerraMaxx® RS **Aluminium Rahmensystem mit** **Schraub-Verbindungstechnik**

TerraMaxx® RS ist eine stabile, leichtgewichtige Alu-Unterkonstruktion für die Verlegung von Balkon-/Terrassenbelägen. Die intelligente Schraub-Verbindungstechnik erleichtert die Montage. Der planebene Untergrund ist ideal für die Verlegung von großformatigen Platten.

Seite 8


TerraMaxx® – SYSTEMLÖSUNGEN FÜR AUFGESTELZTE BELÄGE



TerraMaxx® DS **Kapillarpassives** **Drain-Stelzlager**

TerraMaxx® DS ist das erste kapillarbrechende Drain-Stelzlager-System. Durch die komplette Aufstellung des Drainmörtels werden stauwasserbedingte Ausblühungen und Feuchteflecken im Auflagebereich von Beton-/ Naturwerkstein vermieden.

Seite 10



TerraMaxx® PF **Verlegesystem für die** **punktwise Fixierung**

Selbstliegende Platten werden mit der TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse punktwise auf der Flächendrainage AquaDrain® T+ verklebt. Die Fixierung verhindert das Wandern und Wackeln der Beläge und ist ideal für leichtgewichtige Keramikelemente im Außenbereich.

Seite 12

KOSY®

Terrassenplaner, der das optimal passende Entwässerungskomplettsystem vorschlägt, inklusive Materialliste und Verlegeplan.




KOSY® UP

Terrassenplaner für aufgestellte Beläge mit TerraMaxx® RS Rahmensystem oder TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager.

Kosy.Gutjahr.com

NEU





Werkzeugfrei höhenverstellbar


Höhenjustierung einfach mit Gewinderad.
Einstellbereich je nach Variante von
14 – 208 mm. Mit Aufstockelement weitere
85 mm bis max. 500 mm möglich

Nivellierbar bis zu 9 %

TerraMaxx® TSL hat einen nivellierfähigen
Kopf, mit dem man einfach Überlappungs-
stöße und Unebenheiten im Untergrund
ausgleichen kann.



Dezente Fugenoptik




Easy2wall

Neue Fußgeometrie
für den wandnahen Einbau.





Perfekt im System

- 1 Integrierter Klapperstopp – für ein angenehmeres Klangverhalten beim Begehen des Belages
- 2 Beschichtete Gummischrotmatte – schützt die Abdichtung und optimiert den Trittschall
- 3 Wandabstandshalter – zum Schutz anschließender Bauteile vor mechanischen Beschädigungen
- 4 Höhenverstellbare Kiesleisten – von 61–150 mm. Auch schräg einstellbar; ideal bei keilförmigen Randbereichen
- 5 Bis zu +30dB Trittschallverbesserung (Prüfung Hochschule Rhein-Main)




Das vormontierte, nivellierfähige Trocken-Stelzlager

Die komplett vormontierten Stelzlager ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung von Platten/Elementen auf Balkonen, (Dach-) Terrassen und anderen begehbaren Flächen. Regenwasser fließt über die offenen Fugen ab. Leitungen und Bodenabläufe lassen sich im Hohlraum zwischen Belag und Untergrund verstecken und bleiben zugänglich. Im Bedarfsfall können einzelne Platten angehoben und ausgetauscht werden.



TerraMaxx® TSL Komplettsystem

- 1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
- 2 DiProtec® AB-K Abdichtungsband
- 3 ProFin® KL-H Drainkiesleisten
- 4 TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager
- 5 TerraMaxx® TSL Pad, mit unterseitiger Beschichtung als integrierte Trennlage
- 6 AquaDrain® FLEX Drainrost
- 7 MorTec® SOFT Fugenfüllstoff; alternativ: offenfugig




Stabil und leichtgewichtig

- Auf allen Untergründen einsetzbar
- Planeben, ideal für Großformate

Mörtelfreie Verlegung ohne Wartezeiten

Dank der mörtelfreien Trockenverlegung können Beläge auf TerraMaxx® RS witterungsunabhängig und ohne Trocknungszeiten verlegt werden.



- (a) T-Stoß-Verbinder
- (b) Gelenkverbinder
- (c) Längsverbinder
- (d) Edelstahlschraube

Zeitsparende Montage

- Kein Vorbohren: Schrauben können einfach im Gewindekanal befestigt werden – an jeder Stelle im Profil
- Ecken müssen nicht auf Gehrung geschnitten werden
- Optionaler Gelenkverbinder für nicht rechtwinklige Terrassen
- Für die Kombination Holz /WPC und Keramik stehen Dielenfixe, Abstandshalter und Ausgleichsplatten zur Verfügung (siehe Produktaufbau rechts)





Verfugung mit MorTec® SOFT

- Alternativer Fugenfüllstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen für im Verbund verlegte oder aufgestellte Außenbeläge
- Ergibt ein homogenes Fugenbild und erleichtert die Reinigung des Belages


Das Aluminium-Rahmensystem mit intelligenter Schraub-Verbindungstechnik

TerraMaxx® RS ist eine stabile Aluminium-Unterkonstruktion für die Verlegung von Balkon- und Terrassenbelägen aus Keramik, Holz oder einer Kombination beider Belagsarten. Dank seiner intelligenten Schraub-Verbindungstechnik spart das System Verarbeitungszeit – denn es muss nicht vorgebohrt werden. TerraMaxx® RS ist auf gebundenen und ungebundenen Untergründen bei nahezu jeder Witterung einsetzbar. Aufgrund des geringen Gewichtes und der geringen Aufbauhöhe ab 39 mm zuzüglich Belag eignet es sich besonders auch für die Sanierung.



TerraMaxx® RS Komplettsystem

- | | |
|--|--|
| 1 DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn | 6 TerraMaxx® RS-NK Dielenfix |
| 2 TerraMaxx® TSL-Pad | 7 TerraMaxx® RS-NKE Dielenfix Endstück |
| 3 TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager | 8 TerraMaxx® RS Fugenkreuz |
| 4 TerraMaxx® RS Aluminium-Rahmensystem | 9 MorTec® SOFT Fugenfüllstoff;
alternativ: offenfugig |
| 5 AquaDrain® VARIO+ Kastenrinne | |



Im System mit MorTec® DRAIN-ZE Drainagemörtel

Die Kombination aus Stelzlager und Drainage sowie dem MorTec® DRAIN-ZE zementärem Drainmörtel ergibt ein komplett wasserdurchlässiges System. Dies garantiert langanhaltende Sicherheit vor Ausblühungen und Feuchteflecken bei Natur- und Betonwerksteinbelägen.




Verfugung mit MorTec® SOFT

- Alternativer Fugenfüllstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen für im Verbund verlegte oder aufgestellte Außenbeläge
- Ergibt ein homogenes Fugenbild und erleichtert die Reinigung des Belages



Einfacher Höhenausgleich

Die TerraMaxx® DS-HA Höhenausgleichsrings ermöglichen eine einfache und schnelle Ausbildung des Belaggefälles und einen Höhenausgleich von bis zu 150 mm.





Optimale Lastverteilung

Die Aufstandsfläche von 22 x 22 cm sorgt für eine günstige Lastverteilung und schützt so die Abdichtung vor hohen Punktlasten. Zusätzliche Schutzlagen für die Abdichtung sind daher nicht erforderlich.


Das kapillarpassive Drain-Stelzlager

Selbstliegende Platten werden punktweise mit Drainmörteln auf TerraMaxx® DS verlegt. Durch die 100%ige Aufstellung des Drainmörtels wird kapillar aufsteigendes Wasser und damit verbundene lang anhaltende Feuchteflecken im Auflagebereich von Natur- und Betonwerkstein vermieden. Höhenausgleichsringe ermöglichen eine einfache Verlegung – auch auf unebenen Abdichtungen.



Das TerraMaxx® DS Komplettsystem

- 1 Betonplatte
- 2 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
- 3 AquaDrain® TR, armierte Trennlage
- 4 TerraMaxx® DS Drainstelzlager
- 5 MorTec® DRAIN-ZE zementärer Drainmörtel
- 6 TerraMaxx® PF-FM Fixiermasse
- 7 AquaDrain® TM Drainrost
- 8 MorTec® SOFT Fugenfüllstoff; alternativ: offenfugig




Fest liegende Beläge

Die punktweise Fixierung selbstliegender Platten mit TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse sorgt dafür, dass großformatige, leichtgewichtige Beläge nicht mehr wackeln und kippen.



Niedrige Aufbauhöhe

Ein Komplettanbau ist ab ca. 30 mm inkl. Belag möglich. Damit spart das TerraMaxx® PF Verlegesystem Aufbauhöhe und Gewicht und ist somit ideal für Sanierungen.



Verfugung mit MorTec® SOFT

- Alternativer Fugenfüllstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen für im Verbund verlegte oder aufgestellte Beläge
- Daher keine zusätzlichen Bewegungsfugen erforderlich
- Ergibt ein einheitlich, homogenes Fugenbild



KapillARBRECHENDE Funktion

Durch die 100%ige Aufstellung der Fixierpunkte auf der AquaDrain® Flächendrainage wird eine Rückdurchfeuchtung des Belages durch Stauwasser auf der Abdichtung vermieden. In Kombination mit den GUTJAHR Drainrosten bieten die Hochleistungsdrainagen ausserdem den optimalen Anschluss für bequeme, schwellenfreie Übergänge.





Fachhochschule Wiesbaden
University of Applied Sciences

Bis zu +30 dB Trittschallverbesserung

Laut einer Untersuchung des Labors für Bauakustik der Hochschule Rhein-Main mindert der Einsatz von TerraMaxx® PF den Trittschall um bis zu +30 dB.

Das Verlegesystem für die Kombination aus loser und fester Verlegung

Mit dem TerraMaxx® PF Verlegesystem werden selbstliegende Platten mit der TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse auf der AquaDrain® T+ Flächendrainage verklebt. Die punktweise Fixierung ist ideal zur Verlegung dünner, leichter Platten. Der lose verlegte Belag erhält die Charakteristik einer fest verlegten Fläche, d.h. kein Wackeln, kein Kippen, keine wandernden Platten. Die optimale Lösung vor allem für Keramikelemente.




Das TerraMaxx® PF Komplettsystem

- 1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
- 2 AquaDrain® TR, armierte Trennlage
- 3 ProFin® DP 30 Drainprofil
- 4 DiProtec® AB-K Abdichtungsbänder
- 5 AquaDrain® T+ Flächendrainage
- 6 TerraMaxx® PF-FM Fixiermasse
- 7 MorTec® SOFT Fugenfüllstoff; alternativ: offenfugig
- 8 AquaDrain® TM Drainrost
- 9 ProRin® BR Balkonrinnensystem

OPTIMAL ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN –

Drainrost-Systeme




gutjahr.com/Drainroste

Maßgeschneiderte, patentierte Drainrost-Systeme für regelgerechte Türanschlüsse

- **Maximale Entwässerungsleistung** durch nach unten offenen Drainrost im System mit AquaDrain® Drainagen und TerraMaxx® Stelzlager-Systemen.
- **Einfaches, präzises Ausrichten auf Belagsniveau** durch stufenlos von oben verstellbare Drehfüße.
- **Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.** Verhindert, dass Schmutz in den Drainrost fällt und gewährleistet so die dauerhafte Entwässerungsleistung von Drainrost und Drainage.
- **Zeit- und kostensparendes Ablängen,** einfach und variabel, direkt auf der Baustelle.
- **Rampenartige, stufenlose Verstellbarkeit ermöglicht barrierefreie Schwellen ohne Wasserrückstau-Risiko** (AquaDrain® BF-FLEX).

Systeme zur Randentwässerung



gutjahr.com/Profile

Gezielte, regelgerechte Randentwässerung von Balkonen und Terrassen

- **Sichere Anbindung der Abdichtung an Randprofile.** Ungestanzte Profilschenkel garantieren eine optimale Anhaftung der speziellen, selbstklebenden DiProtec® AB Systemdichtbänder.
- **Profile mit verdeckter Entwässerung** – so hinterlässt das Sickerwasser keine unansehnlichen Kalk- und Schmutzablagerungen auf dem Profil.
- **Drainprofile und aufsteckbare Rasterblenden im Baukastensystem,** so lassen sich Aufbauhöhen von 11 mm – 94 mm mit nur 5 Produkten realisieren. Die Entkopplung von Profil und Blende verhindert Schäden in der Abdichtungsschicht durch thermisch bedingte Scherspannungen.
- **Direkt einhängbare Balkonrinnen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium** macht die Balkonrinnen besonders leicht, attraktiv und dauerhaft wertbeständig.
- **Vorgefertigte steckbare Alu-Fallrohre** machen die Montage einfach, flexibel und sauber.
- **Höhen- und neigungsverstellbare Kiesleisten für Höhen von 61 – 150 mm.** Durch die Einstellung im Gefälle ideal bei keilförmigen Randbereichen (Oberflächengefälle ≠/ Abdichtungsgefälle).
- **Kürz- und verlängerbare Randprofile** aus beschichtetem Aluminium für Randabschlüsse am TerraMaxx RS Alu-Rahmensystem.

FÜR EIN MAXIMAL SICHERES KOMPLETTSYSTEM

Abdichtungs-Systeme



Lose verlegte, hochreißfeste Kunststoff-Schnelldichtbahn für alle Drainagen und Stelzlager

- **Einsetzbar als Bahnenabdichtung** unter allen GUTJAHR Drainagen und unter TerraMaxx® aufgestellte Systeme auf Balkonen und Terrassen, sowie unter TerraMaxx® Stelzlager-System.
- **Schnelle, lose Verlegung** – Untergrundvorbereitung, Grundierung und Trocknungszeiten entfallen dadurch.
- **Verarbeitungssicher** durch definierte Dicke von ca. 2 mm.
- **Integriertes unterseitiges Dampfdruckausgleichsvlies.** Dadurch auch bei feuchten Untergründen oder alten Fliesenbelägen einsetzbar.
- **Selbstklebende DiProtec® AB Systemdichtbänder** für einfache und sichere Stoßverbindungen, Profilanschlüsse und Wandanschlüsse. Direkter Anschluss an Gutjahr Systemprofile möglich, ohne vorheriges Anspachteln der Profilstöße.
- **DiProtec® FLK-PRO, 1-komponentige Flüssigkunststoffabdichtung – Abdichten ohne Limits:** auf Balkonen, (Dach-) Terrassen und Außentreppen. Vielseitiger Einsatz: als Flächen- und Treppenabdichtung sowie Abdichtung von (kritischen) Details und Anschlüssen bei Dächern, Balkonen, Loggien, Laubengängen sowie bodentiefen Fenster- und Türanschlüssen.

Kleber und Mörtelsysteme



MorTec® Drainmörtelsysteme und die Fuge aus der Tube

- **MorTec® DRAIN-ZE Zementärer Drainmörtel**
MorTec® DRAIN-ZE ist ein zementärer Trockenfertigmörtel zur Herstellung von wasserdurchlässigen Tragschichten und zur Bettung von Keramik, Natur- und Betonwerksteinbelägen im Außenbereich.
- **MorTec® Drain-EP Dünnschichtiges EP-Drainmörtelsystem**
reduziert die erforderliche Aufbauhöhe um mind. 25 mm im Vergleich zu mineralischen Drainmörtel-Systemen (ca. 50–70 mm Aufbauhöhe). Es ist damit ideal für die Sanierung oder bei fehlenden Aufbauhöhen.
- **MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube**
Spezialfugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen bei großformatigen Außenbelägen und Verbundverlegungen

Ihr GUTJAHR Partnerhändler:

GUTJAHR Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Straße 5-7
D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31

info@gutjahr.com
www.gutjahr.com

Besuchen Sie uns auf



gutjahr.systemtechnik



gutjahr_systemtechnik



Gutjahr Systemtechnik GmbH



06257 930630



gutjahrbausysteme

Partner im

**FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN**



im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



Ihre Experten für
Garten & Landschaft
Partner des
Verbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Nordrhein-Westfalen e. V.

