




Gemeinsam Werte schaffen.



BETON-SYSTEMBLÖCKE

FESTER HALT – AUCH OHNE FUNDAMENT

Die optimale Lösung für verschiedenste Anwendungsbereiche



Grundstein



Halbstein



Viertelstein



Abdeckstein



Abdeck-Halbstein



Abdeck-Viertelstein

BACHL BETON-SYSTEMBLÖCKE

Stabilität, Schnelligkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale des BACHL Beton-Systemblocks. Dies sind optimale Eigenschaften, um schnell stabile Wände zu schaffen, die bis zu drei Metern anschüttbar sind. Der BACHL Beton-Systemblock kann ohne Fundament auf

einen festen Untergrund gesetzt werden und garantiert durch seine System-Verzahnung und sein Eigengewicht einen festen Halt. Mörtel oder andere Befestigungsmittel sind nicht erforderlich. Ein Versetzen oder Erweitern der Mauer ist kein Problem, einfach die BACHL Beton-

Systemblöcke mit der Betonklemme bzw. mit Seilschlaufe umsetzen und neue Steine je nach Bedarf integrieren. So bleiben Sie flexibel und können sich neuen Gegebenheiten immer bestmöglich anpassen. Und das alles auch noch zu einem günstigen Preis.

Der Beton-Systemblock ist die optimale Lösung für:

- Bauunternehmen
- Baustoffhandel
- Bauindustrie
- GaLa-Bau
- Landwirtschaft
- Recycling-Unternehmen
- Materialboxen
- Lärmschutz- und Trennwände
- Sand-Kies-Lagerung



Typ	Abmessungen in cm			Bedarf ca. Stk./m ²	Gewicht ca. kg/Stk.
	Länge	Breite	Höhe		
Grundstein A	160	80	40	1,6	1200
Halbstein B	80	80	40	3,1	600
Viertelstein C	40	80	40	6,3	300
Abdeckstein D	160	80	40	1,6	1200
Abdeckstein E	80	80	40	3,1	600
Abdeckstein F	40	80	40	6,3	300

Seilschlaufe (Aus Haftungsgründen keine Rückgabe möglich)

MONTAGE-KURZANLEITUNG

Die Wandflucht ist abzustecken. Der Aufbau der Wände erfolgt treppenförmig. Der BACHL Beton-Systemblock wird ohne Fundament auf einen festen Untergrund gesetzt.



Der BACHL Beton-Systemblock kann jederzeit schnell, effizient und kostengünstig aufgebaut bzw. umgesetzt werden. Der Aufbau bzw. die Umsetzung der Blöcke kann durch ein Fahrzeug / einen Stapler mit Kranzange oder durch einen Bagger mittels Sortiergreifer erfolgen. Auch besteht die Möglichkeit des Versetzens durch eine Seilschlaufe, da in jedem Block eine Schraubhülse mit Verschlussstopfen integriert ist. Durch den vollständig maschinellen Auf- und Abbau der Betonblöcke sowie das automatische Verzahnen bzw. Fixieren der Elemente aufgrund der Noppenkonstruktion ist der Einsatz zusätzlicher Arbeitskräfte speziell auf den Wänden (z.B. um Anschlagmittel zu fixieren) nicht erforderlich.

Die Schüttgutboxen oder Wände sind unmittelbar nach der Fertigstellung einsetzbar.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für unsere Systemblöcke keinen statischen Nachweis führen. Im Einzelfall muss die Tragfähigkeit gesondert geprüft werden.



baustoffe@bachl.de
www.baustoffe.bachl.de

NIEDERLASSUNGEN:

Betonwerk Deching

Deching 3 | 94133 Röhrnbach
Tel. +49 8582 18-0 | Fax +49 8582 18-2090

Betonwerk Hengersberg

Industriestr. 4 | 94491 Hengersberg
Tel. +49 9901 9303-0 | Fax +49 9901 9303-27

Betonwerk Steinerleinbach

Werkstr. 20 | 94133 Röhrnbach
Tel. +49 8582 18-1219 | Fax +49 8582 18-1218

Betonwerk Eisenhüttenstadt

Oderlandstraße 2 | 15890 Eisenhüttenstadt
Tel. +49 3364 77240 0

Transportbetonwerk Regen

Pointenstr. 2 | 94209 Regen
Tel. +49 9921 2250 | Fax +49 9921 960712

Transportbetonwerk Sulzbach

Berginger Str. 20 | 94099 Ruhstorf
Tel. +49 8582 18-2060 | Fax +49 8582 18-2090

Handelsniederlassung Österreich

Badhöring 35 | A-4782 St. Florian/Schärding
Tel. +43 7712 4661-0 | Fax +43 7712 4912

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Stand Januar 2019.

Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG

Deching 3 | 94133 Röhrnbach | Tel. +49 8582 18-0 | baustoffe@bachl.de
www.baustoffe.bachl.de

