



REVOPUR® construPROOF – die schnelle Abdichtungslösung für zahlreiche Bauteile.

REVOPUR® construPROOF schützt empfindliche Nahtstellen an Bauwerken gegen eindringendes Wasser. Dabei werden Bauten gegen drückendes Wasser von innen oder von außen, genutzte Bauwerksflächen gegen Oberflächen- und Brauchwasser und erdberührte Flächen gegen Bodenfeuchte (Haftwasser, Kapillarwasser) geschützt.

REVOPUR® construPROOF wurde speziell zum Schutz der folgenden Bauteile optimiert:

- 1 Fenster- und Türanschlüsse
- 2 Sockelabdichtungen
- 3 Kellerabdichtung außen / Weiße Wannen
- 4 Stützen
- 5 Flächenabdichtung
- 6 Fundamentabdichtung
- 7 Brunnenabdichtung
- 8 aufgehende Bauteile

*Türschwellen von Fertig-
teilen im Werk abdichten.
Mit REVOPUR® construPROOF
einfach, schnell und zuverlässig.*

Der 2-komponentige Flüssigkunststoff auf Polyaspartic-Technologie ist ein neuartiger Reaktionskunststoff, der aus dem Eimer oder mittels Knetbeutel einfach zu verarbeiten ist und gleichzeitig extrem schnell reagiert.

REVOPUR® construPROOF ist entgegen vergleichbarer Flüssigkunststoffe lösemittelfrei und geruchsneutral. Seine positiven Verarbeitungseigenschaften sind besonders bei Aufkantungen, Stützen oder Durchdringungen von Vorteil. Die ganzjährige Anwendbarkeit ist eine weitere Besonderheit dieser innovativen Abdichtung.

REVOPUR® construPROOF ist dank dieser einzigartigen Vorteilsreihe eine Allround-Abdichtungslösung, die neue wie bestehende Bauteile langzeitsicher vor Feuchtigkeit schützt.



2



4 6



3 6

POLYASPARTIC TECHNOLOGIE

Geruchsneutral.

Schnell.

Stark.

Die wichtigsten Produkteigenschaften im Überblick:

- geruchsneutral
- reagiert auch bei Temperaturen von bis zu -10°C
- naht- und fugenlos
- dauerhaft dicht- und diffusionsfähig
- temperatur- und witterungsbeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- geprüft im Sinne der DIN 18195
- lösemittel- und weichmacherfrei
- UV-stabil und alkalibeständig
- hydrolysebeständig
- dauerelastisch und rissüberbrückend



SUPERSCHNELL!
REVOPUR® construPROOF
hat kurze Reaktionszeiten von 2 bis 3 Stunden.

Mit Fliesenkleber
auf die Abdichtung. Mit **REVOPUR®**
construPROOF kein Problem.



5



7



8



1

REVOPUR GmbH
Südstraße 3
97258 Gollhofen
E-Mail: info@revopur.de
www.revopur.de