



## Roto Eifel | Nullbarriere

Barrierefreiheit im Wohnungsbau ist heute für die Fenster- und Türenbranche zunehmend ein zentrales Geschäftsfeld. Der Bedarf nach barrierefreiem Wohnraum wächst mit dem demografischen Wandel. Viele Länder bieten staatliche Förderungen für barrierefreies und komfortables Wohnen an.



### Einfach

Roto Eifel | Nullbarriere ist schnell und einfach zu verarbeiten sowie flexibel einsetzbar. Mehrfach verwendbare Bauteile optimieren die Lagerhaltung.



### Schön

Alle Bauteile der Roto Eifel | Nullbarriere sind komplett integriert. Das Ergebnis ist ein bodenbündiger Übergang für höchste ästhetische Ansprüche und gestalterischen Freiraum.



### Eben

Roto Eifel | Nullbarriere enthält keinerlei Stolperfallen. Absolut bodeneben einbaubar steht beim Überqueren der Schwelle nichts im Weg.



### Dicht

Hochwertig nach RAL-Richtlinien verarbeitet ist die Dichtheit bei Roto Eifel | Nullbarriere sichergestellt. Konkret heißt das: Kein Wassereintritt im unteren Türbereich und bester Schutz gegen Wasserschäden.



## Sicherheit durch bewährte Komponenten

Die barrierefreie Schwellenlösung Roto Eifel | Nullbarriere ist eine Kombination aus bewährten Komponenten: Die bodenebene, verbaubare Schwelle Roto Eifel TB und die patentierte Bodentürdichtung Texel bilden die Basis. Spezielle Wetterschenkel und Bauteile aus dem Roto Door Programm und dem Roto NT Baukasten ergänzen das System. Profilspezifische Abdichtungen runden die Gesamtlösung ab.



### Wetterschenkel

- mechanische Verschraubung für eine einfache und schnelle Montage
- nach außen verlagerte Bürstenposition für eine verbesserte Schlagregendichtheit
- eloxiertes Aluminium für eine dauerhaft hochwertige Optik



### Bodentürdichtung Texel

- auf 16 mm Euronut / 13er Achslage abgestimmt, deshalb ohne Fräsarbeiten montierbar
- DIN links / DIN rechts verwendbar und beidseitig auf jeweils 125 mm kürzbar für eine optimierte Lagerhaltung
- Anpressdruck im eingebauten Zustand ohne Werkzeug regulierbar für eine einfache Justierung vor Ort



### Bodenschwelle Roto Eifel TB

- 0 mm Bauhöhe für höchsten Wohnkomfort
- systemunabhängige Befestigung für eine optimierte Lagerhaltung
- austauschbarer Deckel für minimierte Servicekosten



### Der beste Weg zur Lösung

Als Hersteller von hochwertigen Fenstertüren und Türen benötigen Sie eine prozesssichere Lösung.

Gerne beraten wir Sie und führen bei Bedarf entsprechende Prüfungen durch.



**Roto Frank AG**  
**Fenster- und Türtechnologie**

Wilhelm-Frank-Platz 1  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0  
Telefax +49 711 7598 253  
info@roto-frank.com

**[www.roto-frank.com](http://www.roto-frank.com)**



© 2016 Roto Frank AG \*Roto ist ein eingetragenes Warenzeichen  
CMV Stand: Juni 2016, Änderungen vorbehalten. BFO\_226\_DE\_v0

**Für alle Herausforderungen Beschlagsysteme aus einer Hand:**

- Roto Tilt&Turn** | Das Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren
- Roto Sliding** | Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen
- Roto Door** | Aufeinander abgestimmte Beschlagtechnologie „rund um die Tür“
- Roto Equipment** | Ergänzende Technik für Fenster und Türen