Wirtschaftlich & sicher

combipress®
= Werkzeugkompatibilität
+ Push & Stay + UVUD
Exklusiv bei SANHA®



SANHA®-Therm

Rohrleitungssysteme aus C-Stahl für geschlossene Kreisläufe mit Werkzeugkompatibilität, Unverpresst-Undicht-Funktion und Gleithaftung. Verpressbar mit SA, M und V-Profil

SANHA®
Passt immer.

SANHA®-Therm | SANHA®-Therm Industry
wirtschaftlich – zuverlässig – praxisorientiert

Verzinkte Systempressfittings aus C-Stahl und verzinkte SANHA®-Therm C-Stahlrohre für Heizung, Kühlung, Druckluft sowie Feuerlösch- und Sprinkleranlagen (nass).

Bei SANHA® steht der Verarbeiter im Vordergrund. Deshalb überzeugen unsere Produkte durch ihre praxisorientierten Vorteile:

Werkzeugkompatibilität!*

Damit auch bei der Installation keine Schwierigkeiten auftreten, wurden alle unsere Produkte so entwickelt, dass wir perfekte Werkzeugkompatibilität gewährleisten. Das heißt für Sie, mit Ihrem bereits vorhandenen Werkzeug ohne Mehraufwand schnell, sicher und professionell arbeiten zu können und folgenschwere Fehler auszuschließen.

Wirtschaftlichkeit!

C-Stahl ist für geschlossene Kreisläufe wie z. B. Heizungs-, Solar- und Feuerlöschanlagen sowie Druckluft- und Kühlsystemanwendungen ein idealer Werkstoff. Im System mit den verschiedenen Rohren und den werkseitig verfügbaren FKM-Hochtemperaturdichtringen lassen sich besonders wirtschaftliche Lösungen realisieren.

Praxisorientiert!

SANHA®-Therm Rohre werden auch in 3 m-Ausführung angeboten und erleichtern so den Transport.



Hitzebeständiger FKM-Dichtring
Ihr Vorteil: Eindeutige Sicherheit bis 160 °C

Fester Rohrsitz durch innovative Push & Stay Funktion (P&S)
Ihr Vorteil: Mehr Montagekomfort

Volle Werkzeugkompatibilität (WZK)
Ihr Vorteil: Vorhandenes Werkzeug ohne Mehraufwand und Sicherheitsrisiko nutzen

Unverpresst undicht (UVUD)
Ihr Vorteil: Mehr Verarbeitungssicherheit

* Die Werkzeugkompatibilität gilt nicht für spezielle Anwendungen, wie z. B. Feuerlöschanlagen und industrielle Anwendungen. Hier können entsprechende Hochdruck-Pressmaschinen und Pressschlingen verwendet werden.

Für viele Anwendungen einsetzbar

Die SANHA®-Therm Systemfittings werden direkt ab Werk mit schwarzen EPDM-Dichtringen und die SANHA®-Therm Industry Systemfittings mit roten FKM-Dichtringen für unterschiedliche Medien und Temperaturen ausgeliefert und entsprechend deutlich gekennzeichnet. Durch das besonders breite Sortiment und die verschiedenen C-Stahlrohre kann dieses System für viele Anwendungen eingesetzt werden:

SANHA®-Therm (24000)	SANHA®-Therm Industry (28000)
Dichtring: EPDM (schwarz)	Dichtring: FKM (rot)
Betriebstemperatur: – 30 °C bis + 120 °C	Betriebstemperatur: – 20 °C bis + 160 °C (je nach Medium)
Anwendungen: · Druckluft (trocken, Restölgehalt max. 25 mg/m³) · Feuerlösch- & Sprinkleranlage (nass – DZ-Systemrohr) · Heizung / Kühlung (keine DZ-Rohre) · Wasser-Glykol-Gemische	Anwendungen: · Heizung / Kühlung (keine DZ-Rohre) · Druckluft (trocken) · Heizöl / Kraftstoffe · Solaranlagen (keine DZ-Rohre) · Wasser-Glykol-Gemische Weitere Anwendungen auf Anfrage

Betriebsdruck
Wasser, wässrige Lösungen, Technische Gase (nicht toxisch, nicht brennbar): 16 bar

Gewindeausführung
Rohrgewinde: R/Rp-Gewinde nach EN 10226
Befestigungsgewinde: G-Gewinde nach ISO 228

Beachten Sie bitte die technischen Unterlagen und Montageanleitungen.

Bei erhöhten Anforderungen an den Korrosionsschutz - etwa bei der Verlegung unter Estrich - ist ein entsprechender Anstrich erforderlich. Auch geschlossenzellige Dämmstoffe oder aluminiumkaschierte Mineralfaserdämmungen haben sich in der Praxis bewährt. Eine praktische und wirtschaftliche Alternative sind zudem NiroTherm®-Rohre und Fittings aus Edelstahl.

Passend dazu:
SANHA®-Therm Systemrohre

Serie 24000 / 24500

- Außen galvanisch verzinkt
- Längsnahtgeschweißte, druckdichte und außen galvanisch verzinkte Präzisionsstahlrohre
- Durch unverzinkte Innenfläche ideal geeignet für den Heizungsbereich (keine Gefahr der Pumpenverschmutzung) unlegierter Stahl E195 (RST 34-2) mit der Werkstoff-Nr. 1.0034 nach DIN EN 10305-3
- Lieferzustand +CR1

DZ Serie 24000-DZ

- Innen- und außen verzinkt
- Längsnahtgeschweißte Präzisionsstahlrohre aus unlegiertem Stahl
- Rohre aus kontinuierlich bandverzinktem Stahl (Sendzimirverfahren) nach DIN EN 10346
- Beidseitige Sendzimirverzinkung und somit ideal geeignet für den Einsatz in Feuerlösch- und Sprinkleranlagen (nur Nassanlagen nach DIN 14462 / VDS CEA 4001)
- Der Bandwerkstoff ist nach Verzinkung ein E 195 (Z275 MBO) mit der Werkstoff-Nr. 1.0034 nach DIN EN 10305-3
- Lieferzustand +CR2
- Verfügbar in den Dimensionen 22 bis 108 mm (Sprinklerportfolio)

SANHA®-Therm | SANHA®-Therm Industry Lieferprogramm

Systemrohre

aus C-Stahl (1.0034)

24000
in Stangen à 6 m

Art.-Nr.	mm
12400012	12 x 1,2
12400015	15 x 1,2
12400018	18 x 1,2
12400022	22 x 1,5
12400028	28 x 1,5
12400035	35 x 1,5
12400042	42 x 1,5
12400054	54 x 1,5
12400067	67 x 1,5
12400076	76,1 x 2,0
12400089	88,9 x 2,0
12310063	108 x 2,0

24500
in Stangen à 3 m

Art.-Nr.	mm
12450012	12 x 1,2
12450015	15 x 1,2
12450018	18 x 1,2
12450022	22 x 1,5
12450028	28 x 1,5
12450035	35 x 1,5
12450042	42 x 1,5
12450054	54 x 1,5
12450067	67 x 1,5
12450076	76,1 x 2,0
12450089	88,9 x 2,0
124500108	108 x 2,0

Für Sprinkler, Druckluft und geschlossene Kühlanlagen

24000-DZ
in Stangen á 6 Meter, innen und außen sendzimirverzinkt

Art.-Nr.	mm
124000DZ18	18 x 1,5
124000DZ22	22 x 1,5
124000DZ28	28 x 1,5
124000DZ35	35 x 1,5
124000DZ42	42 x 1,5
124000DZ54	54 x 1,5
124000DZ76	76,1 x 2,0
124000DZ89	88,9 x 2,0
124000DZ108	108 x 2,0



Fittings

HT Abmessungen sind auch unter anderer Art.-Nr. bei SANHA®-Therm Industry verfügbar

24001 A Bogen 90°
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm	
124001A12	12	
124001A15	15	HT
124001A18	18	HT
124001A22	22	HT
124001A28	28	HT
124001A35	35	HT
124001A42	42	HT
124001A54	54	HT
124001A67	67	
124001A76	76,1	HT
124001A89	88,9	HT
124001A108	108	HT

24040 Bogen 45°
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm	
12404012	12	
12404015	15	HT
12404018	18	HT
12404022	22	HT
12404028	28	HT
12404035	35	HT
12404042	42	HT
12404054	54	HT
12404067	67	
12404076	76,1	HT
12404089	88,9	HT
124040108	108	HT

24002 A Bogen 90°
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm	
124002A12	12	
124002A15	15	HT
124002A18	18	HT
124002A22	22	HT
124002A28	28	HT
124002A35	35	HT
124002A42	42	HT
124002A54	54	HT
124002A67	67	
124002A76	76,1	HT
124002A89	88,9	HT
124002A108	108	HT

24041 Bogen 45°
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm	
12404112	12	
12404115	15	HT
12404118	18	HT
12404122	22	HT
12404128	28	HT
12404135	35	HT
12404142	42	HT
12404154	54	HT
12404167	67	
12404176	76,1	HT
12404189	88,9	HT
124041108	108	HT

24002 G Bogen 90°
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm	
124002G2234	22 x ¾	HT
124002G2812	28 x ½	HT
124002G281	28 x 1	HT
124002G3512	35 x ½	HT
124002G35114	35 x 1¼	HT
124002G42112	42 x 1½	HT

24003 Passbogen 90°
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
12400315	15
12400318	18
12400322	22
12400328	28
12400335	35
12400342	42
12400354	54

24085 Überspringbogen
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
12408515	15
12408518	18
12408522	22
12408528	28

24086 Überspringbogen
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm
12408612	12
12408615	15
12408618	18
12408622	22
12408628	28

24087 **Sprungbogen**
Einsteckende



Art.-Nr.	mm
12408718	18

24090 G **Winkel 90°**
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm	
124090G1238	12 x 3/8	
124090G1512	15 x ½	HT
124090G1812	18 x ½	HT
124090G2212	22 x ½	HT
124090G2234	22 x ¾	HT
124090G2812	28 x ½	HT
124090G281	28 x 1	HT
124090G35114	35 x 1¼	HT
124090G42112	42 x 1½	HT
124090G542	54 x 2	HT

24092 G **Winkel 90°**
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm	
124092G1238	12 x 3/8	HT
124092G1538	15 x 3/8	HT
124092G1512	15 x ½	HT
124092G1812	18 x ½	HT
124092G2234	22 x ¾	HT
124092G281	28 x 1	HT
124092G35114	35 x 1¼	HT
124092G42112	42 x 1½	HT
124092G542	54 x 2	HT

24130 G **T-Stück**
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm	
124130G1212	12 x ½ x 12	HT
124130G1512	15 x ½ x 15	HT
124130G1812	18 x ½ x 18	HT
124130G2212	22 x ½ x 22	HT
124130G2234	22 x ¾ x 22	HT
124130G2812	28 x ½ x 28	HT
124130G2834	28 x ¾ x 28	HT
124130G281	28 x 1 x 28	HT
124130G3512	35 x ½ x 35	HT
124130G3534	35 x ¾ x 35	HT
124130G351	35 x 1 x 35	HT
124130G4212	42 x ½ x 42	HT
124130G4234	42 x ¾ x 42	HT
124130G5412	54 x ½ x 54	HT
124130G7634	76,1 x ¾ x 76,1	HT
124130G8934	88,9 x ¾ x 88,9	HT
124130G10834	108 x ¾ x 108	HT

24130 **T-Stück**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm		Art.-Nr.	mm	
12413012	12		124130282822	28 x 28 x 22	
12413015	15	HT	124130283528	28 x 35 x 28	
12413018	18	HT	124130351535	35 x 15 x 35	HT
12413022	22	HT	124130351835	35 x 18 x 35	HT
12413028	28	HT	124130352222	35 x 22 x 22	
12413035	35	HT	124130352228	35 x 22 x 28	
12413042	42	HT	124130352235	35 x 22 x 35	HT
12413054	54	HT	124130352828	35 x 28 x 28	
12413067	67		124130352835	35 x 28 x 35	HT
12413076	76,1	HT	124130353522	35 x 35 x 22	
12413089	88,9	HT	124130353528	35 x 35 x 28	
124130108	108,0	HT	124130421542	42 x 15 x 42	HT
124130121512	12 x 15 x 12		124130422242	42 x 22 x 42	HT
124130151215	15 x 12 x 15		124130422842	42 x 28 x 42	HT
124130151815	15 x 18 x 15		124130423535	42 x 35 x 35	
124130152215	15 x 22 x 15		124130423542	42 x 35 x 42	HT
124130181515	18 x 15 x 15		124130542254	54 x 22 x 54	HT
124130181518	18 x 15 x 18	HT	124130542854	54 x 28 x 54	HT
124130181815	18 x 18 x 15		124130543554	54 x 35 x 54	HT
124130182218	18 x 22 x 18		124130544254	54 x 42 x 54	HT
124130221222	22 x 12 x 22		124130672867	67 x 28 x 67	
124130221515	22 x 15 x 15		124130673567	67 x 35 x 67	
124130221518	22 x 15 x 18		124130674267	67 x 42 x 67	
124130221522	22 x 15 x 22	HT	124130675467	67 x 54 x 67	
124130221818	22 x 18 x 18		124130762276	76,1 x 22 x 76,1	HT
124130221822	22 x 18 x 22	HT	124130762876	76,1 x 28 x 76,1	HT
124130222215	22 x 22 x 15		124130763576	76,1 x 35 x 76,1	HT
124130222218	22 x 22 x 18		124130764276	76,1 x 42 x 76,1	HT
124130222822	22 x 28 x 22		124130765476	76,1 x 54 x 76,1	HT
124130281522	28 x 15 x 22		124130766776	76,1 x 67 x 76,1	
124130281528	28 x 15 x 28	HT	124130895489	88,9 x 54 x 88,9	HT
124130281822	28 x 18 x 22		124130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	HT
124130281828	28 x 18 x 28	HT	12413010854108	108 x 54 x 108	HT
124130282222	28 x 22 x 22		12413010867108	108 x 67 x 108	
124130282228	28 x 22 x 28	HT	12413010876108	108 x 76,1 x 108	HT
124130282815	28 x 28 x 15		12413010889108	108 x 88,9 x 108	HT
124130282818	28 x 28 x 18				

24180 **Kreuzungs-Fitting**
zum mischungsfreien Kreuzen von Leitungen auf einer Ebene, verchromt



Art.-Nr.	mm
12418015	15
1241801512	15 x 12
1241801812	18 x 12
1241802212	22 x 12
1241802215	22 x 15

24181.1 **Kreuzungsverteiler**
auf zwei Ebenen



Art.-Nr.	mm
12418115.1	15
1241811815.1	18 x 15
1241812215.1	22 x 15
1241812218.1	22 x 18
1241812815.1	28 x 15
1241812818.1	28 x 18

Fittings

HT Abmessungen sind auch unter anderer Art.-Nr. bei SANHA®-Therm Industry verfügbar

24130 L T-Stück, langer Abzweig
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm	
124130L15	15	HT

24240 Reduziermuffe
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm	
1242401512	15 x 12	HT
1242401812	18 x 12	HT
1242401815	18 x 15	HT
1242402215	22 x 15	HT
1242402218	22 x 18	HT
1242402815	28 x 15	HT
1242402818	28 x 18	HT
1242402822	28 x 22	HT
1242403522	35 x 22	HT
1242403528	35 x 28	HT
1242404222	42 x 22	HT
1242404228	42 x 28	HT
1242404235	42 x 35	HT
1242405428	54 x 28	HT
1242405435	54 x 35	HT
1242405442	54 x 42	HT

24243 G Übergangsnippel
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm	
124243G1238	12 x 3/8	HT
124243G1538	15 x 3/8	HT
124243G1512	15 x ½	HT
124243G1534	15 x ¾	HT
124243G1812	18 x ½	HT
124243G1834	18 x ¾	HT
124243G2212	22 x ½	HT
124243G2234	22 x ¾	HT
124243G221	22 x 1	HT
124243G2834	28 x ¾	HT
124243G281	28 x 1	HT
124243G28114	28 x 1¼	HT
124243G351	35 x 1	HT
124243G35114	35 x 1¼	HT
124243G42114	42 x 1¼	HT
124243G42112	42 x 1½	HT
124243G542	54 x 2	HT
124243G67212	67 x 2½	
124243G76212	76,1 x 2½	HT
124243G763	76,1 x 3	HT
124243G893	88,9 x 3	HT
124243G1084	108 x 4	HT

24250 Übergangsnippel
Einsteckende | Nut für Rohrkupplung



Art.-Nr.	mm	
12425028337	28 x 33,7	HT
12425035424	35 x 42,4	HT
12425042483	42 x 48,3	HT
12425054603	54 x 60,3	HT
124250761761	76,1 x 76,1	HT
124250889889	88,9 x 88,9	HT
124250108114	108 x 114	HT

24270 Muffe
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm	
12427012	12	
12427015	15	HT
12427018	18	HT
12427022	22	HT
12427028	28	HT
12427035	35	HT
12427042	42	HT
12427054	54	HT
12427067	67	
12427076	76,1	HT
12427089	88,9	HT
124270108	108	HT

24270 G Übergangsmuffe
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm	
12427OG1212	12 x ½	HT
12427OG1512	15 x ½	HT
12427OG1812	18 x ½	HT
12427OG1834	18 x ¾	HT
12427OG2212	22 x ½	HT
12427OG2234	22 x ¾	
124270G221	22 x 1	HT
12427OG2812	28 x ½	HT
12427OG2834	28 x ¾	HT
124270G281	28 x 1	HT
124270G28114	28 x 1¼	HT
124270G351	35 x 1	HT
124270G35114	35 x 1¼	HT
124270G35112	35 x 1½	HT
124270G42114	42 x 1¼	HT
124270G42112	42 x 1½	HT
124270G54112	54 x 1½	HT
124270G542	54 x 2	HT
124270G67212	67 x 2½	
124270G76212	76 x 2½	HT
124270G893	88,9 x 3	HT

24246 G Übergangsmuffennippel
Einsteckende | Innengewinde



Art.-Nr.	mm
12424GG1212	12a x ½
12424GG1512	15a x ½
12424GG1812	18a x ½
12424GG1834	18a x ¾
12424GG2212	22a x ½
12424GG2234	22a x ¾

24280 G Übergangsnippel
Einsteckende | Außengewinde



Art.-Nr.	mm
12428OG1212	12a x ½
12428OG1512	15a x ½
12428OG1812	18a x ½
12428OG1834	18a x ¾
12428OG2212	22a x ½
12428OG2234	22a x ¾

24270 S Schiebe-Muffe
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm	
124270S12	12	
124270S15	15	HT
124270S18	18	HT
124270S22	22	HT
124270S28	28	HT
124270S35	35	HT
124270S42	42	HT
124270S54	54	HT
124270S67	67	
124270S76	76,1	HT
124270S89	88,9	HT
124270S108	108	HT

24301 Kappe
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm	
12430112	12	HT
12430115	15	HT
12430118	18	HT
12430122	22	HT
12430128	28	HT
12430135	35	HT
12430142	42	HT
12430154	54	HT
12430167	67	
12430176	76,1	
12430189	88,9	
124301108	108	

24243 **Absatznippel**
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm	
1242431512	15a x 12	
1242431812	18a x 12	
1242431815	18a x 15	HT
1242432215	22a x 15	HT
1242432218	22a x 18	HT
1242432815	28a x 15	
1242432818	28a x 18	HT
1242432822	28a x 22	HT
1242433522	35a x 22	HT
1242433528	35a x 28	HT
1242434222	42a x 22	
1242434228	42a x 28	HT
1242434235	42a x 35	HT
1242435435	54a x 35	HT
1242435442	54a x 42	HT
1242436728	67a x 28	
1242436735	67a x 35	
1242436742	67a x 42	
1242436754	67a x 54	
1242437635	76,1a x 35	HT
1242437642	76,1a x 42	HT
1242437654	76,1a x 54	HT
1242437667	76,1a x 67	
1242438954	88,9a x 54	HT
1242438976	88,9a x 76,1	HT
12424310842	108a x 42	HT
12424310854	108a x 54	HT
12424310867	108a x 67	
12424310876	108a x 76,1	HT
12424310889	108a x 88,9	HT

24359 G **Halbe Verschraubung, flachdichtend**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm	
124359G1534	15 x ¾	HT
124359G1834	18 x ¾	HT
124359G181	18 x 1	HT
124359G2234	22 x ¾	HT
124359G221	22 x 1	HT
124359G22114	22 x 1¼	HT
124359G28114	28 x 1¼	HT
124359G28112	28 x 1½	HT
124359G35112	35 x 1½	HT
124359G352	35 x 2	HT
124359G42134	42 x 1¾	HT
124359G422	42 x 2	HT
124359G54238	54 x 2 ⅜	HT
124359G763	76,1 x 3	HT
124359G89312	88,9 x 3½	HT

24333 G **Verschraubung, flachdichtend**
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm	
124333G1512	15 x ½	HT
124333G1812	18 x ½	HT
124333G2234	22 x ¾	HT
124333G221	22 x 1	HT
124333G281	28 x 1	HT
124333G35114	35 x 1¼	HT
124333G42112	42 x 1½	HT
124333G542	54 x 2	HT

24330 **Verschraubung, flachdichtend**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm	
12433015	15	HT
12433018	18	HT
12433022	22	HT
12433028	28	HT
12433035	35	HT
12433042	42	HT
12433054	54	HT

24580.1 **Kreuzungs-T-Stück**
zum mischungsfreien Kreuzen von Leitungen unter Beibehaltung minimaler Aufbauhöhen (ohne Isolierbox)



Art.-Nr.	mm
1245801151215	15 x 12 x 15
124580115	15
1245801181218	18 x 12 x 18
1245801181518	18 x 15 x 18
1245801221522	22 x 15 x 22
1245801221822	22 x 18 x 22

24580 **Kreuzungs-T-Stück**
mit 50 mm hoher Isolierbox, zum mischungsfreien Kreuzen von Leitungen unter Beibehaltung minimaler Aufbauhöhen

Art.-Nr.	mm
124580151215	15 x 12 x 15
12458015	15
124580181218	18 x 12 x 18
124580181518	18 x 15 x 18
124580221522	22 x 15 x 22
1241812818.1	28 x 18



24585 **Kreuzungs T-Stück zur Radiatoranbindung**



Art.-Nr.	mm
1245851212	12 x 12 x 270
1245851512	15 x 12 x 270

24582 **Doppelkreuzungs-T-Stück**



Art.-Nr.	mm
1245821212	12 x 12 x 500
1245821512	15 x 12 x 500
1245821515	15 x 15 x 500
1245821812	18 x 12 x 500
1245821815	18 x 15 x 500
1245822212	22 x 12 x 500
1245822215	22 x 15 x 500
1245822815	28 x 15 x 500

24583 **Kreuzungs-T-Stück**



Art.-Nr.	mm
1245831512	15 x 12 x 280
1245831515	15 x 15 x 280
1245831812	18 x 12 x 280
1245831815	18 x 15 x 280
1245832212	22 x 12 x 280
1245832215	22 x 15 x 280
1245832815	28 x 15 x 280

24584 **Doppelkreuzungs-T-Stück für Strangende**



Art.-Nr.	mm
1245841212	12 x 12 x 500
1245841512	15 x 12 x 500
1245841515	15 x 15 x 500
1245841812	18 x 12 x 500
1245841815	18 x 15 x 500
1245842212	22 x 12 x 500
1245842215	22 x 15 x 500

C-Stahl-Pressflansche in PN 6 und PN 10/16 auf Anfrage erhältlich!

Weitere Informationen im Gesamtkatalog oder unter www.sanha.com

SANHA®
Passt immer.

PREMIUM QUALITY

responsible sustainable fair.

Mit Sicherheit an Ihrer Seite
SANHA® bietet überzeugende Vorteile

Als Familienunternehmen folgen wir seit vielen Jahrzehnten einem einfachen Grundsatz: Jedes Rohr und jeder Fitting muss dem Kunden einen Mehrwert an Sicherheit und praktischem Nutzen zu fairen Preisen bieten – nachhaltig versteht sich. Das ist unser Anspruch und gleichzeitig die beste Empfehlung von unseren zufriedenen Kunden.

Als Spezialist für Rohrleitungssysteme bieten wir eine einzigartige Sortimentsbreite und -tiefe für alle gängigen Verbindungstechniken und Anwendungen aus einer Hand. Bewährte Montagetechniken sind ebenso selbstverständlich in unserem Programm wie praxisgerechte Neuentwicklungen.

Ihre Vorteile:

Passt immer Bei SANHA® steht der Verarbeiter im Fokus, dem wir es so leicht wie möglich machen wollen. Aus diesem Grund bieten alle Produkte von SANHA® umfangreiche Vorteile, die eine einfache und komfortable Verarbeitung ermöglichen.

Großes Sortiment SANHA® fertigt alle gängigen Werkstoffe und Verbindungstechniken sowie Abmessungen mit höchster Qualität. Sortiment, Beratung, Erfahrung – alles aus einer Hand. Vom Rohrleitungsspezialisten.

Rundum-Service SANHA® bietet den Komplett-Service, den Sie als Anwender wirklich brauchen: vom flächendeckenden Außendienst über Produktschulungen vor Ort oder im Werk, technische Beratung inklusive Hotline und praxisorientierten Planungsservice bis hin zum kostenlosen Leihwerkzeug.

Als gäbe es ein Morgen Mit unserer aktiven CSR- und Nachhaltigkeitsstrategie schonen wir Klima und Umwelt, fördern Sport und Kultur sowie den respektvollen Umgang mit Mitarbeitern und Partnern.

SANHA GmbH & Co. KG · Im Teelbruch 80 · 45219 Essen, Deutschland
Tel. +49 2054 925-0 · Fax +49 2054 925-250 · info@sanha.com
www.sanha.com

Since 1964.

YouTube TikTok

FO016/021_03_26 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.